

，耐磨，防腐优质聚氨酯衬胶管道

产品名称	，耐磨，防腐优质聚氨酯衬胶管道
公司名称	安徽方园毅智聚氨酯应用技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:PU 管道口径:0-200 (mm) 管道厚度:0-50 (mm)
公司地址	安徽省淮北市经济开发区龙湖工业园
联系电话	4685588 15212656211

产品详情

材质 PU 管道口径 0-200 (mm)

管道厚度 0-50 (mm)

聚氨酯衬胶管道具有体轻、耐磨损、耐腐蚀、耐老化、不结垢等特点；衬胶壁厚均匀、表面光亮、管道阻力系数及管

道阻力损失小于钢管，

管道阻力损失符合管道输送的变化规律。可广泛用于电力、焊炭、矿山、建材、化工等行业输送煤

粉、灰渣、矿粉、铝液、泥浆等磨削性颗粒物料和腐蚀性介质。

电力行业：火力发电厂的除灰管道、灰渣管道，灰水回收管道，对于电厂淡水、海水除灰及酸性介质输送系统使用聚

氨酯复合钢管更能体现其优越性。

矿山行业：铁矿矿浆、矿山精矿、尾矿输送系统，矿由浮选系统闭式循环管道，采金矿的水沙输送。

建材、化工行业：钢铁厂焦粉的输送，铝厂赤泥的输送、水泥厂煤粉的输送，输送腐蚀的酸碱、盐及磨蚀兼有的固

体、液体管道，如石油开采中的管道输送、排淤工程、城市供水系统、铝液输送管，均具有明显的效果。管道采用法兰

联接，其结合处有聚氨酯层密封面，它与管内聚氨酯橡胶为一次浇注成的。

公称直径 dn	管子外径 do	衬胶三通管												衬胶弯管 r
		x=30			x=45			x=60			x=90			
		h	l	lt	h	l	lt	h	l	lt	h	l	lt	
100	121	280	746	109	280	500	125	280	500	165	260	500	250	150
125	146	300	819	117	300	520	130	300	520	173	280	520	260	187
150	168	300	819	117	300	520	130	300	520	173	280	520	260	225
200	219	345	942	135	345	540	135	345	540	180	325	540	270	300
250	273	375	1023	146	375	560	140	375	560	187	350	560	280	375
300	325	410	1119	160	410	580	145	410	580	193	390	580	290	450
350	377	410	1119	160	410	580	145	410	580	193	390	580	290	525
400	426	430	1174	160	430	600	150	430	600	200	410	600	300	600
500	530	495	1351	193	495	640	160	495	640	210	475	640	320	750
600	630	510	1392	199	510	680	170	510	680	227	490	680	340	900