

# 鼓风机轴承振动探头YK-YB40 送货上门

产品名称	鼓风机轴承振动探头YK-YB40 送货上门
公司名称	恒泰联测仪器仪表制造(苏州)有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	苏州市吴江区黎里镇城司路158号(注册地址)
联系电话	15950961239

## 产品详情

鼓风机轴承振动探头YK-YB40将振动速度传感器、精密测量电路集成在一起，构成高精度振动测量系统，实现了传统的“传感器+监测仪表模式的振动测量系统的功能，该变送器可直接连接DCS、PLC或其它设备，是风机、电动机、水泵等工厂设备振动测量的理想选择。技术参数供电电源：24VDC $\pm$ 10%输入信号：取自内置振动速度传感器的信号灵敏度：20mv/mm/s $\pm$ 5%频率响应：10~1000 Hz或者5~1000 Hz(特殊说明)量程：0-20mm/s(真有效值) 0-200um(峰-峰值)测量误差： $\pm$ 1%满量程输出电流：4~20mA输出阻抗：500 温度范围：运行时：-25~+65 储存时：-40~85 相对湿度：至95%，不冷凝外形尺寸：33 $\times$ 75mm重量：约340g订货代号XJ-9200A (可选)-(V/D)-A -B -C 选型说明可选：防水接头：F-防水接头凯装出线：B-凯装管必选：选型说明量程范围：振动速度量 10V-0~10mm/s；20V\*-0~20mm/s；30V-0~30mm/s；.....振动位移量 100D-0~100 $\mu$ m；100D-0~200 $\mu$ m；300D-0~300 $\mu$ m；.....安装方向A：1-水平；2-垂直；3\*-通用安装螺纹B：1\*-M10 $\times$ 1.5；2-M8 $\times$ 1.25；3-磁座；4-特殊定做电缆长度C：1-1m；2\*-2m；3-3m；.....无特殊情况，厂家按项生产；如有特殊要求，请与我公司协商选型举例：XJ-9200A-20V-A3-B1-C2鼓风机轴承振动探头YK-YB40

### 磁致伸缩液位变送器对浮球的制作情况进行试验

(1)在安装之前,先对磁致伸缩液位变送器进行校准,确认其测量的准确性;(2)对浮球的制作情况进行试验,根据其质量、体积以及所要测量介质的密度(工艺提供)等参数计算确认浮球是否满足工艺测量要求。(3)组装磁致伸缩液位变送器,在工艺预留的安装接口上安装磁致伸缩液位变送器,并根据磁致伸缩液位变送器使用要求做好电缆配管以及敷设,满足工艺测量要求。(4)为加强抗干扰能力在其接入DCS控制系统处加装馈电隔离器。(5)安装完毕后,对磁致伸缩液位变送器进行如下参数设置:测量范围、盲区、阻尼时间、测量单位等。(6)通过工艺预留的排放口排

出一定量的介质，使用密度计测出排出介质的密度，确认磁致伸缩位变送器所检测出的界面值是否在工艺实际位置处。磁致伸缩液位计液位显示信息有误差 液位显示信息有误差，查验浮子，取样管路等没有察觉问题，可对变送器的测量范围再次校准。另外按着UP和DOWN键1s可进入校准模式。将浮子放置0%处，按着DOWN键1s使输出电流为4mA。将浮子放置处，按着UP键1s使输出电流为20mA。