

张家口市张北县建筑修路白灰 本地白灰生产厂家

产品名称	张家口市张北县建筑修路白灰 本地白灰生产厂家
公司名称	张家口宏功白灰厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省张家口市怀安县冀家庄村东南
联系电话	15297313516 13722356066

产品详情

张家口市张北县建筑修路白灰 本地白灰生产厂家 石灰的参数指标：1、有效钙控制精度：0.5%；

2、pH值控制精度：0.01；3、搅拌器：0~600RPM，可任意调节；4、供电条件：220V、50Hz；

5、实验环境条件：0 ~60 ；6、外形尺寸：350*480*600,300*180*180。石灰功能优势为：

1、实现了有效钙检验的完全数字化、智能化、高精度、率；

2、将DSP技术应用到了有效钙检测中，促进了石灰质量控制的技术升级；

3、自动生成检测曲线，实现了石灰有效钙检测的实时；

4、具有溶度的自动标定系统，自动修改系统参数；

5、实现了石灰有效钙检测数据的自动采集、分析、计算和存储；

6、检测结果随时导出功能，便于数据备份；7、有效避免了人为操作引起的误差或错误。同时，施用生石灰后所产生的钙质，是鱼类骨骼的重要成分。施用生石灰后，所产生的钙离子，能消除或减弱池水中钾、钠、锌、锰、铁、铅等金属离子过多的毒性。若池塘多年未干，塘底淤泥较多，可适当多施，新开的池塘，淤泥较少，宜少施。酸性土质可多施，呈碱性的土质则不施或少施。看施肥的种类、性质和数量。以免池鱼误食而死亡，更不可将整块石灰扔到池中进行水体消毒。生石灰忌与氮肥同时施用。否则会使得水体里氨分子浓度升高，氨水含量高易引起鱼类氨中毒。同理，池水中氨氮含量高于1.2毫克/升时，也不宜大计量使用生石灰。另外施铵态氮肥后隔一周后方可使用生石灰，切忌混用。生石灰不能和漂、强氯精等卤素类混用。由于纳米粒子尺寸大于原子簇而小于通常的微粉，处在原子簇和宏观物体的过渡区域，因而在表面特性、磁性、催化性、光的吸收、热阻和熔点等方面与常规材料相比较显示出特异的性能。所以，纳米碳酸钙拥有补强性、透明性、分散性、触变性、流平性、性等特性。PVC型材、管材、板材中添加纳米碳酸钙量在20%~50%左右。