

# 屏蔽电缆 RVSP2x2x2.5 屏蔽双绞线 厂家供应

产品名称	屏蔽电缆 RVSP2x2x2.5 屏蔽双绞线 厂家供应
公司名称	天津市天联线缆有限公司
价格	2.70/米
规格参数	规格型号:RVSP2x2x2.5 颜色:黑色 适用范围:矿场作信号传输,可移动或固定使用
公司地址	天津市西青区王稳庄镇王稳庄村
联系电话	15097633512 15097633512

## 产品详情

### 屏蔽电缆 RVSP2x2x2.5屏蔽双绞线

RVSP系列在RVS的基础上再加上一层铜丝屏蔽网,因此在减少信号的传输损耗,屏蔽外界干扰方面比RVS系列效果,但由于增加了铜丝屏蔽网,它的成本也比RVS系列高出许多.常被用于那些对传输的信号要求很高的场合.技术指标:聚氯乙烯绝缘电缆长期允许工作温度不超过70,电缆的敷设温度应不低于0,外径(D)小于25mm电缆的允许弯曲半径,应不小于电缆外径的4倍;外径(D)为25mm及以上的电缆的允许弯曲半径,应不小于电缆外径的6倍

双屏蔽双绞线电缆-RVSPVP (注) 每对一个屏蔽.然后再一个总屏蔽ZR-RVSPVP 双屏蔽双绞线电缆 ZRC-RVSPVP 阻燃双屏双绞屏蔽铠装电缆; ZR-RVSPVP22 ZR-RVSPVP32; 阻燃双屏双绞屏蔽电缆ZR-RVSPVP双绞双屏蔽电缆-RVSPVP采用对绞、对屏、总屏(或三线组合、组屏蔽、组屏总屏)等结构形式,具有介质损耗小、传输传号能力强、抗干扰性能好等特点,能可靠地传输微弱的模拟信号,可广泛地应用于发电、冶金、石油、化工、轻纺等部门的检测和控制用计算机系统或自动化装置,以及一般的工业计算机上。双屏蔽双绞线电缆-RVSPVP

### 电缆规格

1×2×0.5 1×2×0.75 1×2×1.0 1×2×1.5 1×2×2.5

2×2×0.5 2×2×0.75 2×2×1.0 2×2×1.5 2×2×2.5

3×2×0.5 3×2×0.75 3×2×1.0 3×2×1.5 3×2×2.5

4×2×0.5 4×2×0.75 4×2×1.0 4×2×1.5 4×2×2.5

