

EVND2AA03B54 6MM松下立式可调电阻 50K

产品名称	EVND2AA03B54 6MM松下立式可调电阻 50K
公司名称	扇港电子（深圳）有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: PANASONIC/松下 型号: EVND2AA03B54
公司地址	深圳市福田区深南中路2070号中国电子科技大厦A座1508室
联系电话	0755-83598861 13723452701

产品详情

扇港电子（深圳）有限公司是日本松下授权一级代理商，代理经营产品：日本panasonic全系列可调电阻：evm3esx50b系列, evnd8aa03b系列, evnd2aa03b系列, evm2nsx80b系列, 各款型号在深圳、香港均备有大量现货，能及时解决工厂客户的应急订单，同时全方位为客户提供来自松下工厂方面的技术支持，免费提供样品、资料等服务！如有需要随时联系：0755-61880369 企业qq：2355303413

规格与型号

松下立式可调电阻100r：evnd2aa03b12

松下立式可调电阻1k：evnd2aa03b13

松下立式可调电阻10k：evnd2aa03b14

松下立式可调电阻100k：evnd2aa03b15

松下立式可调电阻1m：evnd2aa03b16

松下立式可调电阻200r：evnd2aa03b22

松下立式可调电阻2k：evnd2aa03b23

松下立式可调电阻20k：evnd2aa03b24

松下立式可调电阻200k：evnd2aa03b25

松下立式可调电阻300r：evnd2aa03b32

松下立式可调电阻3k : evnd2aa03b33

松下立式可调电阻30k : evnd2aa03b34

松下立式可调电阻500r : evnd2aa03b52

松下立式可调电阻5k : evnd2aa03b53

松下立式可调电阻50k : evnd2aa03b54

松下立式可调电阻500k : evnd2aa03b55

包装形式 : 500只/包 , 5000只/盒 , 产地 : 马来西亚

a . 电气性能

1.标称阻值 100 to 1

m 2.总标称值偏差

± 30%3.阻值规律

b型4.额定功率

0.1w5.最高使用电压

ac50v6.残留阻值

r>1k 3%7.可焊性

260 , 3s8.耐湿特性 40 ± 2 , 90% , 8h

b . 机械性能

1.全回转角度 210o ± 20

o2.旋转力矩 2 mn.m to 25

mn.m3.旋转止挡强度 0.5k gf.cm max

c . 耐久性能1.回转寿命 r 15% max.for 100 次

d . 其他性能1.低温性能 在 - 10 ± 3 下3h后常温恢复1h (空载) ,

电阻变化率与原始值比 ± 10%2.高温性能 在70 ± 3 下24h

后常温恢复4h (空载) ,

电阻变化率与原始值比 +5~-15%3.高温高湿

在40 ± 2 , r.h95%下24h后常温恢复4h

(空载) , 电阻变化率与原始值比 -5~+20%4.抗腐蚀性

在35 , r.h > 90%下8h后常温恢复4h

(空载) , 电阻变化率与原始值比 20% , 表面电镀层无锈浊

本产品的加工定制是是, 品牌是PANASONIC/松下, 型号是EVND2AA03B54, 种类是抽头式, 用途是精密, 材料是碳膜, 性能是微调, 阻值调节方式是旋转式, 标称阻值是100 to1M , 额定功率是0.1 (W) , 阻值允许偏差是 ± 0.25 (%)