

供应 天联 电线电缆RVVZ 1*35通信用阻燃软电缆

产品名称	供应 天联 电线电缆RVVZ 1*35通信用阻燃软电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/件
规格参数	天联:天联 各种型号:各种规格支持定制 河北廊坊:大城
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	19331603939 19331603939

产品详情

供应 天联 电线电缆RVVZ 1*35通信用阻燃软电缆

通信电源用阻燃软电缆额定电压

RVV 电梯固定用含黄绿接地线

额定电压是电缆设计和电性能试验用的基准电压。

额定电压用 U_0 、 U 表示，单位为V。

U₀ - - 任一绝缘导体和"地"（电缆的金属护层或周围介质）之间的电压有效值。

U - - 多芯电缆或单芯电缆系统任何两相导体之间的电压有效值，

当用于交流系统时，电缆的额定电压应至少等于所使用电缆系统的标称电压。该条件均适用于U₀和U值

。

当用于直流系统时，该系统的标称电压应不大于电缆额定电压的1.5倍。

注：系统的工作电压允许长时间地超过该系统标称电压的10%。如果电缆的额定电压至少等于该系统的

标称电压，则电缆可在高于额定电压10%的工作电压下使用。供应天联 电线电缆RVVZ

1*35通信用阻燃软电缆

通信电源用阻燃软电缆使用特性供应 天联电线电缆RVVZ 1*35通信用阻燃软电缆

1、通信电源用阻燃软电缆额定工作电压：450 / 750V、600 / 1000V。

2、通信电源用阻燃软电缆导体的长期工作温度：70 。

3、通信电源用阻燃软电缆敷设时环境温度应不低于0 。

4、通信电源用阻燃软电缆*小弯曲半径：非铠装电缆：阻燃型为电缆外径的6倍，铠装型电缆：为电缆外径的20倍

供应 天联 电线电缆RVVZ1*35通信用阻燃软电缆