

ZR-YJVR22铠装地埋软电缆 天联牌 电源电缆

产品名称	ZR-YJVR22铠装地埋软电缆 天联牌 电源电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/件
规格参数	天联:天联 各种型号:各种规格支持定制 河北廊坊:大城
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	19331603939 19331603939

产品详情

ZR-YJVR22铠装地埋软电缆 天联牌 电源电缆

一、YJV22电缆ZR-YJVR22铠装地埋软电缆天联牌 电源电缆

Y表示聚乙烯，J表示交联，YJ的意思表示交联聚乙烯绝缘，V表示聚护套，个2表示双钢带铠装，第二个2表示聚外护套。

YJV22电缆和YJV电缆的区别：YJV22 铠装交联电缆型号，可承受一定的机械撞击，不抗拉力。

YJV普通交联电缆型号，塑料（PVC材料）护套，比铠装好敷设。

YJV22电缆与ZR-YJV电缆的区别：YJV22是铠装电缆，ZR-

YJV是阻燃电缆，主要区别为护套一个阻燃一个不阻燃。结构钢带铠装和不铠装。

YJV22电缆特性：ZR-YJV22铠装地埋软电缆 天联牌 电源电缆

- 1、电缆导体的额定温度为90 ° C，短路时（*长持续时间不超过5S），电缆导体的温度不超过250 ° C。
- 2、敷设电缆时的环境温度不应该低于0 ° C。
- 3、敷设时允许弯曲半径：单芯电缆不小于电缆外径的15倍；多芯电缆不小于电缆外径的10倍。

YJV22电缆国家标准和应用范围ZR-YJV22铠装地埋软电缆 天联牌 电源电缆

YJV22电缆供固定敷设在额定交流电压U/0U为0.6/1KV及以下的室内、电缆沟道、管道内或直埋等能承受较大机械外力等固定场合的输配电力线路用。YJV22电缆：0.6/1KV执行标准：GB/T12706.1-2002。

ZR-YJV22铠装地埋软电缆 天联牌电源电缆

