

山东高周波,PVC涂层布焊接机 , PTFE焊接机 , 膜结构焊接机

产品名称	山东高周波,PVC涂层布焊接机 , PTFE焊接机 , 膜结构焊接机
公司名称	青岛久隆勃辰设备有限公司
价格	面议
规格参数	工作压力: 工作台与压板距离:250 (mm) 品牌:青岛久隆机械
公司地址	青岛市城阳区流亭街道重庆北路231号
联系电话	13969760683 13668853301

产品详情

本机优比性能与特点：

- 1.最新高周回路，采用数位式防干扰电路，电波干扰少，使成品 焊接效果更佳。
 - 2.高敏感度火花保护系统，保护模具损伤。
 - 3.电流过载保护系统，增加真空管寿命。
 - 4.调温式发热器，产品辅助。
 - 5.完善处理pet/avet/petg等环保类材料、皮革、皮布复合材料产品的熔接载断：成品熔接均匀美观，载断光滑整洁；
- 日本东芝真空电子管，输出稳定可靠；空压、油压增压装置，熔接、快速准确；
- 美国nl—5557高灵敏火花保护管各火花保护电路，可自动切断高周波，抑制火花；
- 设有高周波频率稳定器久高周波屏蔽装置，将高频干扰降到最低；
- 设有手动调节模具系统各卡槽式装模结构，装模对位方便快捷四点式水平调节结构，架模调筒便省时。

机型	久隆技术参数:	jl-25000m
高周波出力	15000w	25000w
电源电压	50/60hz ac380v 3p	
输入功率	25kva	35kva
整流器	矽二极管	
加压方式	气压	
上下电极间距	250mm	

上压板尺寸	550 x 420 mm	450 x 620 mm
定盘尺寸	550 x 450 mm	800 x 800 mm
外形尺寸	660 x 1350 x 2230 mm	1000 x 1800 x 2500 mm
净重	650kg	820kg

本产品的工作压力是6（KN），工作台与压板距离是250（mm），品牌是青岛久隆机械，型号是JL-15000 M，电压是380（V），电动机功率是25（kw），工作行程是200（mm），重量是850（kg），别名是C型膜结构焊接机，用途是膜结构焊接，充气游泳场焊接，TPU帐篷熔接，软体储油罐热合，加工定制是是