

# 高冲击高韧性TPE 美国杜邦 5556 现货供应

产品名称	高冲击高韧性TPE 美国杜邦 5556 现货供应
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	美国杜邦:5556 性能:高冲击高韧性
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

## 产品详情

### TPE 5556

材料标识  
阻燃等级  
材料属性  
材料特性

>TPE<  
HB  
板材级 管材级  
耐疲劳

良好的阻尼性能

高冲击

材料用途

高韧性  
汽车领域的应用

比重

传送带  
内部测试方法

吸水率 2.00mm

ISO 62

邵氏硬度D

ISO 868

拉伸模量 屈服	ISO 527
伸长率 屈服	ISO 527
弯曲模量	ISO 178
悬臂梁缺口冲击 22 ° C	ISO 180
悬臂梁缺口冲击 -40 ° C	ISO 180
热变形温度 0.45MPa	ISO 75
热变形温度 1.8MPa	ISO 75
维卡软化温度 32 ° C/hr 50N	内部测试方法
维卡软化温度 10N	内部测试方法
熔融温度	ISO 11357
玻璃转化温度	ISO 11357
线膨胀系数 4~22 ° C	ISO 11359
使用温度 长期	UL 746B
使用温度 间歇	内部测试方法

体积电阻	IEC 60093
表面电阻	IEC 60093
介电常数 1MHz	IEC 60250
介电常数 100Hz	IEC 60250
耗散因数 100Hz	IEC 60250
耗散因数 1MHz	IEC 60250
CTI	IEC 60112
防火等级 1.52mm	UL94