

质量上乘超强性能耐水解密封好旋流器

产品名称	质量上乘超强性能耐水解密封好旋流器
公司名称	安徽方园毅智聚氨酯应用技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:方园 型号:FY-XLQ 别名:/
公司地址	安徽省淮北市经济开发区龙湖工业园
联系电话	4685588 15212656211

产品详情

品牌	方园	型号	FY-XLQ
别名	/	用途	分离分级
给料粒度	0 (mm)	电动机型号	/
电动机功率	0 (kw)	外形尺寸	0 (mm)
重量	0 (t)	槽型	逆流槽
螺旋转速	/	水槽坡度	/
旋流器类型	水力旋流器		

密封效果好，效率高，优质旋流器

旋流器作为一种常见的分离分级设备，其工作原理是离心沉降。当待分离的两相（或三相）混合液以一定压力从旋流器周边切向进入旋流器内后，产生强烈的三维椭圆型强旋转剪切湍流运动。由于粗颗粒（或重相）与细颗粒（或轻相）之间存在着粒度差（或密度差），其受到的离心力、向心浮力、流体曳力等大小不同，受离心沉降作用，大部分粗颗粒（或重相）经旋流器底流口排出，而大部分细颗粒（或轻相）由溢流管排出，从而达到分离分级的目的。

旋流器工作特点 浓缩效果好 分离效率高 使用寿命长 性价比优良 持续改进快 技术支持优

规格	75	125	250
分离粒度 (mm)	0.010	0.019	0.037
给矿压力 (pa)	2-2.4	1.5-2.5	0.7-0.8
给矿粒度 (mm)	0.037	0.037	0.074
给矿体积 (m ³ /台日)	80-90	250-380	600-700
给矿浓度 (%)	5-8	5-10	8-10
沉砂浓度 (%)	30-40	30-40	40-50
溢流浓度 (%)	3-6	3-8	5-10

分级和脱泥效率 (%)	70-75	80-85	65-70
漩流筒直径 (mm)	75	125	250
重量 (kg)	13	50	107