

连云港篷布 pe篷布 苏州顺捷篷布

产品名称	连云港篷布 pe篷布 苏州顺捷篷布
公司名称	苏州顺捷篷布有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	吴江区黎里镇黎星村318国道北
联系电话	15150284158

产品详情

三防篷布

产品指标：不渗漏水，耐水压值 2000MM水柱

产品用途：可用作汽车、火车、轮船货运篷布，露天仓库遮盖用布，各种工地搭建棚的材料，还可将其加工用于帐篷及各种机器设备外护套。

产品特点：明显的防霉，阻燃，防水性能，吸水性，雨后快干，不增重，使用方便，不开裂。

三防布特点及使用注意点

- 1.具有防水、防霉功能，并具有材轻、抗拉强度高、耐酸碱、抗高温、洗刷折叠方便等特点。
- 2.本产品在使用过程中应避免与锋利的金属快口撞击。
- 3.产品使用中如有损坏，可用涂胶液修补。
- 4.产品，并能为用户做好售后服务。
- 5.可将其加工野营用帐篷及各种机器设备外护套。

篷布的帐篷所用到的支撑骨架

介绍一下篷布的帐篷支撑骨架，一般常见的支持骨架(俗称帐篷杆子)有四种，一起来看一下吧!

- 1、钢管：又名高频焊管，塑料篷布，主要用在军用帐篷、救灾帐篷等大型帐篷上面，表面都有喷塑或镀锌处理，有圆管和方管之分，管径一般在19~50mm不等，壁厚在0.8~3mm不等;
- 2、弹性刚：这类一般是儿童帐或是沙滩游戏帐;
- 3、玻璃纤维杆：有6.9/7.9/8.5/9.5/11/12.5一系列的。越粗刚性越强，柔润性越弱。所以纤维管的支架选择是否合理是根据其地面的尺寸和高度的比例决定的，pe篷布，过粗过细都容易折断。例如：210*210*130是比例比较经典的尺寸，管子一般为7.9或8.5;
- 4、铝合金骨架：比较高1端，根据合金配比检验也比较难，连云港篷布，一般其原装的支架整体弧度曲线，都是先计算出然后热压定形处理的。特点是轻携带方便主要还是不易折，但质量不好容易弯曲变形。

机织基布变化较大，篷布加工，纱线和密度可以任意搭配，可以满足不同应用领域对强度的需求;而双轴向经编基布织造成本较低，成品的撕裂强度更高，而且基布比较扁平，在相同的强度情况下，可以使PVC防水布(夹网布)更轻薄些，但它的变化受织机的特点的制约密度变化没有机织基布那么灵活。

“基布”就是用来生产PVC防水布(夹网布)的骨架材料，PVC防水布(夹网布)的各项强度指标都取决于它，它和PVC树脂经过一定的工艺，结合在一起，制成PVC防水布(夹网布)成品。作为PVC防水布的骨架材料-基布绝大多数分为两种，机织基布和双轴向经编基布。