

# 直流电子式继电器 24VCD和VDC48V自动转换继电器 斯普威尔

|      |                                       |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 直流电子式继电器<br>24VCD和VDC48V自动转换继电器 斯普威尔  |
| 公司名称 | 乐清市邦迪电气科技有限公司乐成分公司                    |
| 价格   | 面议                                    |
| 规格参数 | 应用范围:<br>品牌:saipwell/斯普威尔<br>型号:SM010 |
| 公司地址 | 中国 浙江 温州 乐清市<br>柳市镇车站路666号2号楼3层       |
| 联系电话 | 86 021 61478345 18221277082           |

## 产品详情

sm010 ( 24vdc+48vdc ) 电子式继电器

一.sm010 ( 24vdc+48vdc ) 电子式继电器：

1.适用于电力配电设施,配电柜等密闭设施内，调节控制温度均衡，有效的保护电气元件；2.温控范围 0-60 ° c；（其它温度范围可订做）3.产品通过 emi/ emc测试，en55014-2，en61000-3-2，en61000-3-4；高直流分段能力，应用广泛，紧凑型设计，接线简便，导轨安装

二.sm010 ( 24vdc+48vdc ) 电子式继电器产品参数如下：

|         |   |
|---------|---|
| 触点类型    | 接触开关，常开                                     |
| 触点电阻    | <10m  |
| 使用寿命    | >100000                                     |
| emc     | acc.to en55014-1-2，en 61000-3-2，en61000-3-3 |
| 接线方式    | 6极端子，2.5mm <sup>2</sup> 导线                  |
| 安装方式    | 35mm din导轨                                  |
| 外壳材料    | 塑料ul94标准v-0防火等级                             |
| 外观尺寸    | 67*50*46mm                                  |
| 重量      | 85g   |
| 安装方式    | 任意  |
| 操作/存储环境 | -20+80 （-4+176 ）                            |
| 防护等级    | ip20  |

三.sm101(24vdc+48vdc)电子式继电器图片如下：

四.sm101(24vdc+48vdc)电子式继电器图纸如下：

五.sm101(24vdc+48vdc)电子式继电器接线示意图如下：

生产能力

| 温控器型号           | 图片 | 大致介绍   |
|-----------------|----|--|
| kto 011/kts 011 |    | 小型自动恒温器： <ul style="list-style-type: none"><li>u 宽范围温度设置</li><li>u 小尺寸</li><li>u 安装简单</li><li>u 灵敏度高</li></ul>                       |
| zr011           |    | 加热散热两用型温控器： <ul style="list-style-type: none"><li>u 常开常闭一体化设计</li><li>u 温度独立控制</li><li>u 灵敏度高</li><li>u 易操作</li><li>u 导轨安装</li></ul> |
| fto 011/fts 011 |    | 温度固定式温控器： <ul style="list-style-type: none"><li>u 体积小</li><li>u 固定温度设置</li><li>u 安装简易</li><li>u 灵敏度高</li></ul>                       |
| sm 010          |    | 继电器式温控器： <ul style="list-style-type: none"><li>u 高直流分断能力</li><li>u 应用广泛</li><li>u 紧凑型设计</li><li>u 接线简单</li></ul>                     |

|            |  |  |
|------------|--|--|
|            |  | u 导轨安装   |
| fzk 011    |  | 机械式温控器：<br><br>u 可调节温度<br><br>u 高分段能力<br><br>u 低磁滞后<br><br>u 端子易接入<br><br>u 导轨安装<br><br>u 转换接点 |
| et 011     |  | 电子式温控器：<br><br>u 高直流分断能力<br><br>u 低滞后<br><br>可调整温度<br><br>u 切换接点<br><br>u 导轨安装                 |
| sp-6000    |  | 机械式温控器系列：<br><br>手动打开加热开关后，led指示灯亮。旋钮是为了方便控制加热装置输出的开与关。  |
| sp-1000    |  | 机械式温控器：<br><br>通常用于商业、工业和民用建筑，他能控制空调的风机线圈、水阀，使温度保持在设定的范围内。                                     |
| sp-2000    |  | 机械式温控器：<br><br>适用于中央空调。  |
| sk3110.000 |  | 机械式温控器：<br><br>主要用于控制风机、加热器和转换器，也可以用于监控配电柜内的温度。  |
| sp7000     |  | 机械式温控器<br><br>简易把温控器安放在离地面和热源1.5米处   |

赛普集团已引进国外资深管理与经验丰富的专业人事,以严谨的管理有创意的研发团队,先进的营销直念,在传统产品的基础上创造和发展了新的更适用的且具有良好性价等的产品.saip产品已获得ce、rohs、ccc、emc、vde、ul等国内国际认证.产品已得到机关行业的认证认可,并远销东南亚、中东、东欧及美州等地域.赛普现在有全球28家代理,其中中国六家,分别设在青岛、威海、南京、深圳、上海及温州,赛普已

与多家国际化公司建立了良好的长期合作伙伴关系. 赛普一如既往地坚持“合作发展,共同提高”的服务宗旨,以真诚的合作态度来最大程度地满足客户的需求.

我们的权威认证：

本产品的应用范围是电压，品牌是saipwell/斯普威尔，型号是SM010，产品系列是3RH11，触点负载是10 m，触点切换电流是10，触点切换电压是20，额定电流是10A，额定电压是24/48VDC，防护特征是UL94标准V-0防火等级，线圈功率是448W，重量是0.85，测温误差是1，防护等级是IP20