

# 云南木屋沥青瓦批发 木屋沥青瓦 荣品防水

产品名称	云南木屋沥青瓦批发 木屋沥青瓦 荣品防水
公司名称	云南荣品防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	门市地址：昆明市官渡区昌宏路国雅防水市场C区3幢仓库地址：昆明市官渡区永中路金星啤酒厂内30号
联系电话	13888011218 13888011218

## 产品详情

### 切割式天沟施工

层多彩沥青瓦应沿着屋檐首先铺设在坡度较小的屋面上，要完全盖住天沟，并且要延伸到相邻屋面上，伸出长度不应小于300mm。如果屋面上的坡度都是一样的，层多彩沥青瓦应先铺设在距屋脊距离的屋面上或者排水少的屋面上，这样做的目的是防止天沟侧边被切割的多彩沥青瓦阻碍排水。在同一屋面上，其它层多彩沥青瓦的施工同层的施工方法一样，把多彩沥青瓦紧紧地贴在天沟上从而使它们同屋面紧紧地贴在一起，按照常规用钉子把多彩沥青瓦固定，木屋沥青瓦，但是钉子离天沟中心不能超过250mm，在每张多彩沥青瓦边端多设两个

### 沥青瓦施工操作流程：

- (1) 沥青瓦铺设对基层的要求：沥青瓦基层应平整，云南木屋沥青瓦供应，以保证沥青施工后屋面的平整。
- (2) 沥青瓦的固定方法：为防止大风将沥青瓦掀起，必须将沥青瓦紧贴基层，以使瓦面平整，云南木屋沥青瓦批发，沥青瓦铺设在混凝土基层上，用沥青瓦钢钉固定（钢钉固定为主，沥青胶为辅）。
- (3) 沥青瓦的铺设方法：沥青瓦应自檐口向上（屋脊）铺设，为防止瓦片错动或因爬水而引起渗漏，应按照层层搭接的方法进行铺钉。

雨全防水沥青瓦施工程序：施工准备放线 铺钉沥青瓦 检查验收 淋水试验。

彩色沥青瓦是以玻璃纤维毡为胎基，经浸涂石油沥青后，一面覆盖烧结彩色矿物粒料、另一面以隔离材料所制成的瓦状屋面防水片材。彩色沥青瓦施工工艺简便，提高工程施工效率，储存方便，节省工程造

价，重量轻，易于搬上屋顶。

沥青油毡瓦，简称油毡瓦，云南木屋沥青瓦批发价，是一种的瓦状改性沥青防水材料。它以无纺玻璃纤维毡为胎基，经浸涂石油沥青后，一面覆盖彩色矿物粒料，另一面撒以隔离材料所制成的瓦状屋面防水材料。

沥青油毡瓦在中国正大面积应用，近两年对其称谓相当不规范，可能会在设计与施工单位造成概念上的混乱，影响将来技术交流。因此，对这类产品的命名有必要再予以明确。

云南木屋沥青瓦批发-木屋沥青瓦-

荣品防水由云南荣品防水材料有限公司提供。云南荣品防水材料有限公司实力不俗，信誉可靠，在云南昆明的防水、防潮材料等行业积累了大批忠诚的客户。荣品防水带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！