

# 1260液相设备怎么用 科鲁斯特

产品名称	1260液相设备怎么用 科鲁斯特
公司名称	苏州科鲁斯特测控科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市滨河路729号盛宏产业园2208室
联系电话	18915737818 18915737818

## 产品详情

高质量数据：1260 Infinity II 二极管阵列检测器 HS 提供了更低的检测限和更高的数据质量，让您对结果更加充满信心的控制、采集和报告：安捷伦仪器控制框架 (ICF) 能够通过第三方色谱数据系统顺利控制安捷伦液相色谱仪器

苏州科鲁斯特测控科技有限公司是由国内外分析行业zishen人士成立。公司专注于生物、化学、电子等行业测试用设备。

太阳能电池(solar cells, SC)：在SC制造中，1260液相设备怎么用，一个突出的既矛盾又相互制约的问题是:要求外延层不能太厚，以免光生载流子在到达表面之前复合太多，但又不能太薄，1260液相设备供应商，以保证足够的光吸收.目前商业生产的SC发射极厚达250—400 μ m，是用硅体单晶或多晶硅制成，因而材料的成本就占了很大的比重，为降低成本，在廉价的衬底如硅片、玻璃、陶瓷上液相外延一层10—50 μ m的高质量的硅薄。

安捷伦 1260 Infinity 柱温箱

- 1、温度范围：从低于室温 10 到 80
- 2、温度稳定性：± 0.15
- 3、控温准确度：± 0.8 ，赣州1260液相设备，校准后 ± 0.5
- 4、色谱柱容量：三支 30 cm 的色谱柱
- 5、加热；冷却到设定温度的时间

从室温到 40 ，1260液相设备好不好，需要 5 分钟

从 40 到 20 需要 10 分钟

6、内部体积：左热交换器 3  $\mu\text{L}$ ；右热交换器 6  $\mu\text{L}$

7、GLP：色谱柱识别模块，用于 GLP 记录色谱柱类型

性能指标对于室温下（25）的蒸馏水，温度设定为 40，流速范围从 0.1 到 5.0 mL/min 时有效。

1260液相设备怎么用-科鲁斯特(推荐商家)由苏州科鲁斯特测控科技有限公司提供。苏州科鲁斯特测控科技有限公司位于苏州市滨河路729号盛宏产业园2208室。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前科鲁斯特在二手机械设备中享有良好的声誉。科鲁斯特取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。科鲁斯特全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。