

PP浮球 NBR浮球 SUS浮球 PVDF浮球

产品名称	PP浮球 NBR浮球 SUS浮球 PVDF浮球
公司名称	上海润沪自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:润沪 型号:RH-FB-24s
公司地址	上海市嘉定区回城南路1128弄D区206
联系电话	021-39503736 13662859335

产品详情

浮球规格：

选用下列各种规格的浮球。

- 1、温度：pvdf浮球最高温度为120，pp浮球最高为80，sus304/316最高为200。2、浮球尺寸：pvdf浮球 24*22*9.5，塑料浮球大小都有。不锈钢浮球 125*125*23、75*75*23、51*61*15、45*56*15、42*50*15、40*35*15、38*26.5*9.5、28*28*9.5、24*24*9.5
- 3、粘性：应选用浮球直径较大、比重小的浮球才能克服液体表面张力。
- 4、化性：塑胶材质适用于浓酸碱酸碱场所，如有温度考虑时应选用不锈钢304/316材质较耐较高温度

本产品的加工定制是是，品牌是润沪，型号是RH-FB-24s，种类是浮球式，额定电压是220（V），额定电流是1（A），接触电阻是4（），绝缘电阻是4（M），产品性质是新品，营销方式是厂家直销，营销价格是特价，最高耐压是30，最高耐温是200，工作温度是80-200