

## PP浮球 NBR浮球 SUS浮球 PVDF浮球

产品名称	PP浮球 NBR浮球 SUS浮球 PVDF浮球
公司名称	上海润沪自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:润沪 型号:RH-FB-20CK01
公司地址	上海市嘉定区回城南路1128弄D区206
联系电话	021-39503736 13662859335

## 产品详情

浮球规格：

选用下列各种规格的浮球。

- 1、温度：pvdf浮球最高温度为120 ，pp浮球最高为80 ，sus304/316最高为200 。 2、浮球尺寸：pvdf浮球 24\*22\*9.5，塑料浮球大小都有。不锈钢浮球 125\*125\*23、 75\*75\*23、 51\*61\*15、 45\*56\*15、 42\*50\*15、 40\*35\*15、 38\*26.5\*9.5、 28\*28\*9.5、 24\*24\*9.5
- 3、粘性：应选用浮球直径较大、比重小的浮球才能克服液体表面张力。
- 4、化性：塑胶材质适用于浓酸碱酸碱场所，如有温度考虑时应选用不锈钢304/316材质较耐较高温度

本产品的加工定制是是，品牌是润沪，型号是RH-FB-20CK01，种类是浮球式，额定电压是DC24（V），额定电流是1（A），接触电阻是0.4（ ），绝缘电阻是4（M ），最高耐压是30，最高耐温是200，工作温度是80-200