

屏蔽控制软电缆KVVRP产品特点

产品名称	屏蔽控制软电缆KVVRP产品特点
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂 总部
价格	2.20/米
规格参数	品牌:天联牌 销往:全国 产地:河北廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县毕演马工业园
联系电话	15930646301 15930646301

产品详情

屏蔽控制软电缆KVVRP产品特点

本产品适用于交流额定电压450/750V及以下的地铁、高层建筑、商场、剧院、发电站、化学工厂、城市广场及其他公用事业等对电缆阻燃特性要求高的场合。电缆的无卤低烟、低卤低烟特性，当火灾发生时，蔓延速度慢，烟浓度低，可见度高，有害气体释放量小，便于人员撤离。燃烧气体的腐蚀性小，也避免了对仪器设备的损害，低卤、无卤的特性，使得电缆材料在耐老化和耐紫外线及其它辐照性能大大提高，从而延长电缆的使用寿命。

屏蔽控制软电缆KVVRP产品特点

GB9330-88 Q/WTL11-2003屏蔽控制软电缆KVVRP使用特性1.电缆额定电压U₀/U:450/750V，交流聚烯烃U₀/U为0.6/1KV2.电缆长期工作温度为:-20 - 90，-40 - 105 3.推荐弯曲半径:无铠装电缆应不小于电缆外径的6倍，有铠装或铜带屏蔽结构的电缆应不小于电缆外径的12倍。

屏蔽控制软电缆KVVRP产品特点