

# 石河子市1.2米宽玻璃棉卷毡 20公斤单面铝箔玻璃棉卷毡 生产

产品名称	石河子市1.2米宽玻璃棉卷毡 20公斤单面铝箔玻璃棉卷毡 生产
公司名称	新疆旭航保温建材有限公司
价格	35.00/个
规格参数	保温系统:建筑保温 产品种类:玻璃棉制品 导热系数:0.035W/(m·K)
公司地址	新疆乌鲁木齐市米东区米东南路西三巷1151号华凌建材进出口基地防盗门区26栋25号一楼
联系电话	17704987786

## 产品详情

隔墙玻璃棉卷毡是一种用于隔墙隔音、保温的材料。它由玻璃纤维制成，具有优良的隔热、隔声性能，能够有效地减少室内外的噪音和热量传递。它的卷毡形状便于安装和固定在墙体内部，能够起到隔断声音和保温的作用。使用隔墙玻璃棉卷毡可以提高室内的舒适性，减少能源消耗，是一种常见的建筑材料。

屋顶保温吸音玻璃棉卷毡具有以下特点：1. 保温性能：屋顶保温吸音玻璃棉卷毡具有的保温效果，可以有效减少屋内热量的散失，提高屋顶的保温效果。2. 吸音隔音效果好：玻璃棉本身具有较好的吸音性能，可以有效吸收和减少噪音的传播，提供一个更加安静的居住环境。3. 防火性能好：屋顶保温吸音玻璃棉卷毡是非可燃材料，具备的防火性能，能够有效阻止火势蔓延，提高屋顶的安全性。4. 环保：屋顶保温吸音玻璃棉卷毡采用无机纤维制成，没有有害物质释放，对人体无和污染，符合环保的要求。5. 耐腐蚀性强：玻璃棉具有较好的抗腐蚀性能，可以长时间使用而不受腐蚀，延长屋顶保温材料的使用寿命。6. 施工方便快捷：屋顶保温吸音玻璃棉卷毡体积小，柔软易切割，施工简单方便，能够快速覆盖在屋顶上，提高施工效率。综上所述，屋顶保温吸音玻璃棉卷毡具有保温、吸音、防火、环保、耐腐蚀和施工方便等特点，是一种理想的屋顶保温材料。

钢结构玻璃棉卷毡的特点主要包括以下几个方面：1. 绝热性能：钢结构玻璃棉卷毡由纯净的玻璃纤维制成，具有较低的导热系数和较高的保温性能，能有效地隔热。2. 防火性能好：玻璃纤维本身无机材料，燃烧，具有良好的防火性能，能有效地阻止火灾蔓延。3. 音吸降噪：玻璃纤维具有良好的吸音性能，能够有效地吸收噪音和减少声音传播，有利于提高室内环境的舒适度。4. 抗震性能优良：钢结构玻璃棉卷毡具有较高的柔韧性和抗震性能，能够减轻地震对建筑结构的损害，提高建筑的抗震能力。5. 环保：玻璃纤维是一种无机纤维，无味、无性，对人体和环境，。综上所述，钢结构玻璃棉卷毡具有优良的绝热、防火、吸音、抗震等性能，是一种广泛应用于建筑领域的环保材料。

单面铝箔玻璃棉卷毡是一种常用的保温材料，具有以下特点：1. 良好的隔热性能：铝箔层具有较高的反射热性能，能有效阻止热量的传导和，提供良好的隔热效果。2. 良好的防潮性能：铝箔层可以起到一定的防潮作用，防止水蒸气渗透，保持材料的稳定性，防止霉菌和腐蚀。3. 良好的抗火性能：铝箔层具有一定的阻燃性能，能有效阻止火势蔓延，提高安全性能。4. 轻巧且易安装：单面铝箔玻璃棉卷毡重量轻，方便搬运和安装，适用于建筑结构。5. 良好的吸音效果：玻璃棉具有较好的吸音性能，可以降低噪音的传播，提供舒适的室内环境。综上所述，单面铝箔玻璃棉卷毡是一种具有隔热、防潮、抗火、轻巧和吸音等多种特点的保温材料，广泛应用于建筑、冷库、暖通等

领域。屋顶保温玻璃棉卷毡是一种常用于屋顶防水保温系统的材料。其特点主要有以下几点：1. 优良的保温性能：玻璃棉具有良好的隔热性能，可以有效减少能量损失，提高建筑的保温效果。2. 轻质材料：玻璃棉卷毡密度较轻，重量轻，便于运输和施工。3. 防火性能好：玻璃棉具有良好的耐火性能，能够有效地抑制火焰并防止火势蔓延。4. 高吸声性能：玻璃棉有较高的声音吸收能力，可以减少建筑内部的噪音传播。5. 环保材料：玻璃棉是由玻璃纤维制成，不含有害物质，对人体。6. 耐久性强：玻璃棉卷毡具有耐腐蚀、耐老化的特性，使用寿命长。总的来说，屋顶保温玻璃棉卷毡具有保温性能好、防火、吸声、环保等优点，是一种常用的屋顶保温材料。钢结构玻璃棉卷毡适用于各类建筑的保温隔热材料，尤其适用于钢结构建筑。它可以用于屋顶、墙体、地面等部位的保温隔热，能够有效阻止热量和声音的传导，提高建筑的能源效率和舒适性。同时，这种材料具有防火、防霉、耐腐蚀等特点，适用于气候条件下的使用。