

供应铁质抗形变调节风门盖板式调节风窗岳通生产厂家

产品名称	供应铁质抗形变调节风门盖板式调节风窗岳通生产厂家
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	1360.00/元
规格参数	控制方式:手动/气动 工期:5天 品牌:岳通矿用
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西500米
联系电话	18805488208 18805488208

产品详情

供应铁质抗形变调节风门盖板式调节风窗岳通生产厂家抗形变调节风门山东岳通机械科技主营产品有：通风治理噪音污染类：FBD系列风机消音器，局部通风机消音器，矿用通风机消音器，局部通风机消音器，风机消音器45KW，30KW风机消音器，风机消音器22KW，11KW风机消音器，局部通风机消音器22kw；塔式消音器侧面进风风机进风口消音器等。双辽发电厂有4台图1所示离心式通风机，自投入运行以来，风机进口调节机构故障频繁，增加了设备维护工作量，严重影响了风机运行的经济性及安全性，现将问题总结如下。（1）启动时，风机进口调节挡板关不严，风机带负荷启动，启动电流高，电耗高，也易烧损电机。（2）风机高负荷运行时进口挡板开不到位，节流损失增大，风机出力不足，导致送风机风量无法满足炉膛燃烧要求，炉膛氧量过低，燃烧效率降低。（3）低负荷运行时，挡板关不到位，风机负荷减不下来，炉膛氧量过大，送、引风做了不必要的功，增加了不必要的电耗。

资质、售后服务及质保期要求 1、在设备质保期限内应能及时有效地提供服务，在设备发生故障后，供方应在12小时内响应并提出解决方案；派人员赴现场维修解决，人员应在48小时内到达。

2、厂家负责使用人员的技术培训。

3、在设备使用期限内能够及时有效地服务，并能保证该设备相关设备的长期供应。

4、到货时间要求、专用工具、随机备件等规定。安装后会使得流过风窗所流经的路线上各分支的风量减小，其它分支的风量增加，其增加和减小的幅度取决于风窗的阻力和该分支距离安设风窗分支的远近。

风量控制器调风装置技术要求 一、名称:调风装置 二、参考型号：RAD-600 RAD-800

三、遵循的主要技术标准规范 调风装置在不中断通风的情况下，根据所需风量的大小任意调整送风量，避免停风时出现大面积瓦斯超限。 四、使用环境条件:煤矿井下 五、技术参数及要求

1、正常通风状况下调节风门处于闭合状态，密封效果好，风阻小。

2、井下排放瓦斯或进行风筒拆装时，能方便准确地进行调整送风量。

3、装置的切换口密封面平整，采用专业的密封条，保证密封效果。

4、送风量调节方式要简单、方便，并且可以固定在任意位置。 5、材质:不锈钢。

6、体积小，重量轻，搬运便利。 7、耐腐蚀，耐老化，寿命长。 8、风体阻力小。

9、易于连接，安装方便。 10、法兰连接。