

煤矿用控制电缆MKVV22 4*1.5 (煤安证)

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 煤矿用控制电缆MKVV22 4*1.5 (煤安证) |
| 公司名称 | 天津市电缆总厂第一分厂 |
| 价格 | .00/米 |
| 规格参数 | 品牌:天联 型号规格:MKVV22 4*1.5 销售总监郭婷:天津市电缆总厂第一分厂 |
| 公司地址 | 河北省大城县毕演马 |
| 联系电话 | 15832680396 15832680396 |

产品详情

煤矿用控制电缆MKVV22 4*1.5 (煤安证)

控制电缆泛指设备仪表供电/信号控制

代表型号:KVV/KYJV/还有其它仪表线等等

产品说明

执行标准:GB/T 9330-2008。阻燃电缆还应符合IEC337-8标准的技术条件。

品质电缆——煤矿用控制电缆MKVV22 (煤安证) 型号 产品名称 电压V 芯数 截面 mm²
主要适用范围

KVV 阻铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套kvv电缆450/750 4-37 0.75-10
敷设在室内, 电缆沟、管道等固定场合

KVV22 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装kvv22电缆 450/750 4-37 0.75-10
敷设在室内, 电缆沟、管道直埋等能承受较大机械外力的固定场合

KVVP 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套kvvp电缆450/750 4-37 0.75-10
敷设在室内, 电缆沟、管道等要求屏蔽的固定场合

KVVR 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆 450/750 4-37 0.75-10 敷设在室内, 有移动要求的场合

KVVVP 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制软电缆 450/750 4-37 0.75-10
敷设在室内，有移动屏蔽要求的场合

ZRKVV 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套zrkvv电缆 450/750 4-37 0.75-10
敷设在室内，电缆沟、管道等要求阻燃的固定场合

ZRKVV22 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织钢带铠装zrkvv22电缆 450/750 4-37 0.75-10
敷设在室内，电缆沟、管道直埋等能承受较大机械外力有阻燃要求的固定场合

ZRKVVP 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽zrkvvp电缆 450/750 4-37 0.75-10
敷设在室内，电缆沟、管道等要求屏蔽、阻燃的固定场合

ZRKVVR 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织zrkvvr电缆 450/750 4-37 0.75-10
敷设在室内，有移动和阻燃要求的场合

ZRKVVVP 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽zrkvvvp电缆 450/750 4-37 0.75-10
敷设在室内，有移动屏蔽和阻燃要求的场合 直埋式矿用控制电缆MKVV22（煤安证）

耐高温控制电缆(KFF电缆)适用于交流额定电压300/500及以下，高温环境中的信号检测。尤其适用于消防与保安系统保护回路的控制及动力的传输线。

使用特性:工作温度:*使用200

短期使用1000 90分钟 品质电缆——矿用控制电缆MKVV22（煤安证）