

FC光纤跳线 FC光纤跳线生产<快速定做>

产品名称	FC光纤跳线 FC光纤跳线生产<快速定做>
公司名称	慈溪市中瑞通信设备厂
价格	面议
规格参数	品牌:中瑞 型号:FC
公司地址	慈溪市观海卫工业区
联系电话	086-0574-63632579 18258712000 18868681198

产品详情

慈溪市中瑞设备厂自主直销批发——fc光纤跳线|sc光纤跳纤|st跳线|lc跳线：

光纤跳线是指与桌面计算机或设备直接相连接的光纤,以方便设备的连接和管理。用来做从设备到光纤布线链路的跳接线。有较厚的保护层，一般用在光端机和终端盒之间的连接。

光纤跳线结构:

光纤跳线和同轴电缆相似，只是没有网状屏蔽层。中心是光传播的玻璃芯。在多模光纤中，芯的直径是15 μ m~50 μ m,大致与人的头发的粗细相当。而单模光纤芯的直径为8 μ m~10 μ m.芯外面包围着一层折射率比芯低的玻璃封套，以使光纤保持在芯内。再外面的是一层薄的塑料外套，用来保护封套。

光纤跳线分类:

光纤跳线按传输媒介的不同可分为常见的硅基光纤的单模、多模跳线，还有其它如

以塑胶等为传输媒介的光纤跳线；按接头结构形式可分为：fc跳线、sc跳线、st跳线、lc跳线、等各种形式。

比较常见的光纤跳线也可以分为fc-fc、fc-sc、fc-lc、fc-st、sc-sc、sc-st等。

单模光纤(single-mode fiber)：一般光纤跳线表示，接头和保护套为蓝色；传输距离较长。

多模光纤(multi-mode fiber)：一般光纤跳线用橙色表示，也有的用灰色表示，接头和保护套用米色或者黑色；传输距离较短。

光纤使用注意:

光纤跳线两端的光模块的收发波长必须一致，也就是说光纤的两端必须是相同波长的光模块，简单的区分方法是光模块的颜色要一致。一般的情况下，短波光模块使用多模光纤（橙色的光纤），长波光模块使用单模光纤（黄色光纤），以保证数据传输的准确性。

光纤在使用中不要过度弯曲和绕环，这样会增加光在传输过程的衰减。

光纤跳线使用后一定要用保护套将光纤接头保护起来，灰尘和油污会损害光纤的耦合。

如果光纤接头被弄脏了的话，可以用棉签蘸酒精清洁，否则会影响通信质量。

光纤跳线特点：

- 1.插入损耗低
- 2.重复性好
- 3.回波损耗大
- 4.互插性能好
- 5.温度稳定性好

光纤跳线应用:

- 1.光纤通信系统
- 2.光纤接入网
- 3.光纤数据传输
- 4.光纤catv
- 5.局域网(lan)
- 6.测试设备

产品选用指南：

光纤跳线按端接类型分主要有以下三种类型：st-st、sc-sc、st-sc。按光纤种类分主要有单模光纤和多模光纤两类。跳线长度的规格有0.5m、1m、2m、3m、5m、10m等。按线缆外护层材料可分为普通型、普通阻燃性、低烟无卤型、低烟无卤阻燃型等。

经营产品:

fttx/ftth光纤到户系列:光纤快速连接器、冷接子、plc光分路器、光纤桌面盒、光纤面板、光纤法兰盘、皮线光缆、光纤楼道箱、光纤分纤箱、光缆终端盒等

一、总配系列（mdf）：25回线保安排，32回线测试排，100回线保安排，128回线测试排，192回线宽带模块，256回线宽带接线模块，各类型保安单元，告警器，总配线架（柜）二、光配系列（odf）：光纤适配器、熔纤盘，六位卡条（附件）、光纤跳线、尾纤、odf配线箱、光纤面板、终端盒、光纤配线单元、光纤配线架（柜）等三、数配系列（ddf）：西门子数字配线架、同轴连接器等四、综合布线产

品：网络配线架、理线架、110跳线架，超5类、6类模块、信息面板，卡接模块，科隆模块，不锈钢背架，分线盒、网络与通信工具等。

客户满意第一 企业荣誉第一 产品质量第一

中瑞售后服务

一、 产品到货3日内根据合同约定条款进行验收，发现货物存在质量问题的，本公司无偿提供退/换货服务，且货运费用本公司负责。

二、 若运输过程当中出现货品损坏，贵公司及时发现问题并同时告知运输公司与我公司联络人的，本公司无偿提供换货服务。

三、 若贵公司自身采购错误产品，需要兑换产品，本公司提供有偿换货处理，一切损失由贵公司负责。

四、 若贵公司采购产品使用后有剩余产品，在没损坏货物的情况下，本公司提供回收服务；为贵公司降低采购成本，让合作伙伴真正省钱省心！

五、 以上服务最终解释权归本公司所有，如有问题请致电本公司

本产品的加工定制是是，品牌是中瑞，型号是FC，种类是光纤跳线，波段范围是远红外，运转方式是连续式，激励方式是光泵式，工作物质是固体，光路径是透过型外光路，输出形式是光敏器件型，传输信号是OC门型，速度是高速，通道是多通道，输出波长是1000000（nm），线宽是10000000（mm）