

12芯FC方头束状尾纤 12芯FC方头束状尾纤 12芯FC方头束状尾纤

产品名称	12芯FC方头束状尾纤 12芯FC方头束状尾纤 12芯FC方头束状尾纤
公司名称	慈溪市谊欣通信设备厂
价格	面议
规格参数	品牌:谊欣、其他、其他 型号:YX-000872
公司地址	慈溪市观海卫观城工业区
联系电话	86-0574-63608986 13567921952 13567921952

产品详情

12芯fc方头束状尾纤 12芯fc方头束状尾纤 12芯fc方头束状尾纤

束状尾纤由符合全色谱规范的康宁紧套光纤，外包芳纶纤维加强元件，再包裹具有一定阻燃性能的聚乙烯外护套构成，广泛应用于传输线路与终端设备之间的密集连接。

性能指标：

项目	单模	多模
光纤直径	9/125um	62.5/125um 50/125um
插入损耗	< 0.3db	< 0.3db
回波损耗	单模pc > 45 db	多模pc > 25db
插拔试验	(1000次) < 0.3db	
互换性	< 0.2db	
温度范围		

产品说明：

(1) 产品描述：插入损耗低,重复性好,互换性好,温度稳定性好,应用于光纤通信系统、光(2) 纤数据传输、lan、光纤传感器和光纤catv.

(3) 标准规格：单位: pc apc upc;插芯材料:陶瓷;光谱带宽: 60nm;插入损耗: db <0.2;

(4) 回波损耗: db >45;中心波长: 1350nm/1550nm;

(5) 光纤类型: 单模光纤(9/125 μ m)多模光纤(50/125 μ m或62.5/125);500次连续的重复;(6) 抗拉力: 8n

;

(7) 工作温度: $-20 \sim +60^{\circ}\text{C}$;

(8) 存储温度: $-40 \sim +85^{\circ}\text{C}$; 不包装时可承受的湿度: 90%rh

机械特性:

(1) 互换性: $\text{db} < 0.1$; 振动: $\text{db} < 0.1$ (5 ~ 50hz、1.5mm);

(2) 抗拉强度: $\text{db} < 0.1$ (0 ~ 15kg拉力)

(3) 环境特性: 高温: $\text{db} < 0.2$ (+85 连续50小时); 低温: $\text{db} < 0.2$ (-40 连续50小时);

(4) 温度循环: $\text{db} < 0.2$ (-40 ~ 85、5循环); 湿度: $\text{db} < 0.2$ (-25 ~ 65、93%)

光纤跳线应用:

(1) 光纤通信系统;

(2) 光纤接入网;

(3) 光纤数据传输

(4) 光纤catv;

(5) 局域网(lan);

(6) 测试设备

光纤跳线特点:

(1) 可加工各种标准光纤连接器: fc光纤头、sc光纤头、st光纤头、lc光纤头、mu光纤头、mtrj光纤头、e200光纤头、sma光纤头、din光纤头、mpo光纤头、fddi光纤头、mtp光纤头等

(1) 研磨速度数字显示控制, 可随时调整研磨速度 (15 ~ 200rpm)

(2) 高精度的机械配合, 独立的自转和公转复合运动, 保证研磨

(3) 品质的均匀性和一致性

(4) 产品防水性能强化, 结构专业设计, 保证了设备使用安全、可靠

(5) 自动记录研磨次数和研磨时间设定

(6) 以水作研磨, 人性化的小桥流水设置提供了良好的前提!

(7) 加压、卸载及更换夹具、研磨片方便快捷

(8) 加工质量稳定, 返修率低

(9) 生产效率高 (可数台并列组成生产线)

耗材节省, 研磨成本低

光纤跳线使用注意事项:

光纤跳线两端的光模块的收发波长必须一致, 也就是说光纤的两端必须是相同波长的光模块, 简单的区分方法是光模块的颜色要一致。一般的情况下, 短波光模块使用多模光纤 (橙色的光纤), 长波光模块使用单模光纤 (黄色光纤), 以保证数据传输的准确性。

使用中不要过度弯曲和绕环, 这样会增加光在传输过程的衰减。

使用后一定要用保护套将光纤接头保护起来, 灰尘和油污会损害光纤的耦合

谊欣售后服务

一、 产品到货3日内根据合同约定条款进行验收, 发现货物存在质量问题的, 本公司无偿提供退/换货服务, 且货运费用本公司负责。

二、 若运输过程当中出现货品损坏, 贵公司及时发现问题并同时告知运输公司与我公司联络人的, 本公司无偿提供换货服务。

三、 若贵公司自身采购错误产品, 需要兑换产品, 本公司提供有偿换货处理, 一切损失由贵公司负责。

四、 若贵公司采购产品使用后有剩余产品, 在没损坏货物的情况下, 本公司提供回收服务; 为贵公司降低采购成本, 让合作伙伴真正省钱省心!

五、 以上服务最终解释权归本公司所有, 如有问题请致电本公司

本产品的加工定制是是, 品牌是谊欣、其他、其他, 型号是YX-000872, 种类是光纤跳线, 波段范围是可见光, 运转方式是连续式, 激励方式是光泵式, 工作物质是其他, 光路径是内光路, 输出形式是光敏器件型, 传输信号是高线性型, 速度是高速, 通道是单通道