

PC日本三菱工程LGS-2330M 注塑级 热融级;耐候;抗紫外线

产品名称	PC日本三菱工程LGS-2330M 注塑级 热融级;耐候;抗紫外线
公司名称	东莞市博琪塑胶原料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:日本三菱工程代理商 型号:LGS-2330M 产地:日本
公司地址	总部位于香港,大陆公司位于广东省 东莞市。
联系电话	17620537261 13537064918

产品详情

PC日本三菱工程LGS-2330M 注塑级 热融级;耐候;抗紫外线

可售卖地

全国

牌号

LGS-2330M

颜色

本色

特性

高强度;耐候;抗紫外线;低粘度;可加工性良好;流动性高;耐热性中等;韧性良好;阻燃性能

经销商

东莞博琪塑胶

用途

家电部件 健身器材 汽车应用 电器用具

产地

日本

加工方式

注塑级 热融级

是否进口

是

材质

PC

产品规格

25kg

销售方式

品牌经销

类型

标准料

品牌

三菱工程

LGS-2330M

聚碳酸酯#防弹胶|PC

三菱工程塑料

填充物:耐磨, 增强 纤维

物性信息 :

物理性能额定值单位测试方法

熔体流动速率 (300 /1.2kg)	1.5
溶化体积流率(MVR) (300 /1.2kg)	1.10
成型收缩率 (横向流量3.20mm)	0.25-0.45
(流量3.20mm)	0.050-0.25
吸水率 (饱和,23)	0.080
机械性能 拉伸模量 额定值单位测试方法	9500
拉伸应力 (断裂)	100
拉伸应变 (断裂)	1.9
弯曲模量	8600
弯曲强度	173
简支梁缺口冲击强度	
(23)	15
(23)	48

热变形温度(真应力测试方法)

151

(1.8MPa,未退火)

146

线形膨胀系数(流动)

0.00017

(横向)

0.00067