

保证全新原装 欧姆龙(OMRON) 光电开关EE-SPY311

产品名称	保证全新原装 欧姆龙(OMRON) 光电开关EE-SPY311
公司名称	深圳市宝安区沙井沃得兴电子仪器经营部
价格	面议
规格参数	品牌:OMRON 型号:EE-SPY311
公司地址	中国 广东 深圳市宝安区 沙井街道德普电子城B-A126 , A127
联系电话	86 755 61588498

产品详情

全新原装欧姆龙光电开关ee-spy311，保证正品，质保一年，假一赔十。产品的技术要求，供方对质量负责的条件和期限按原厂家标准。本公司大量库存现货，接受期货订货，可开发票，欢迎咨询！

联系方式：13798414435，qq：375811032

产品详细说明：

限定反射型接插件检测物体的背景即使是不锈钢的镜面体，也能稳定地检测物体。背景物体即使是镜面体，只要离开20mm，就能稳定地检测物体。还能检测直径(中) 0.05mm铜线类地微小物体。检测距离的波动小。是抗外来干扰的光调式。电源电压在dc ~ 24v广范围

额定值 / 性能

项目 型号	ee-
检测距离	2 ~ 5mm(反射率90%白纸 15 ×
最小检测物体	0.05mm铜线
非检测距离*1	20mm以上/铝蒸镀玻璃
应差距离	0.2mm(检测距离3mm、横方向
光源(最大发光波长)	gsas红外发光二极管(940nm)
显示灯*2	入光时灯亮(红色)
电源电压	dc5 ~ 24v ± 10% 脉动(p-p)5%以
消耗电流	平均值15ma以下、第一值50m

控制输出		npn电压输出 负载电源电压dc 留电压0.4v以下(负载电流10m
应答频率*3		100hz以上
使用时环境照度		受光面照度 白炽灯、日光：
环境温度		动作时： - 10 ~ + 55 、保存
环境湿度		动作时： 5 ~ 85%rh、保存时
振动(耐久)		10 ~ 50hz 复振幅1.5mm x、y、
冲击(耐久)		500m/s ² x、y、z各方向 3次
保护结构		iec规格 ip50
连接方式		接插件式(不可进行软钎焊)
质量		约2.6g
材质	外壳	聚碳酸酯
	夹具部	聚对苯二甲酸丁二醇酯(pbt)

本产品的加工定制是否，品牌是OMRON，型号是EE-SPY311，种类是光电式，额定电压是5~24（V），产品性质是热销