

圣阳蓄电池HRL12-380W 12V95AH参数简介

产品名称	圣阳蓄电池HRL12-380W 12V95AH参数简介
公司名称	北京泰达蓝天电源设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:圣阳 型号:HRL12-380W 类型:铅酸蓄电池
公司地址	北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层219
联系电话	13716151989 13716151989

产品详情

圣阳蓄电池HRL12-380W 12V95AH参数简介

圣阳蓄电池是一种高性能、长寿命的铅酸蓄电池，被广泛应用于汽车、摩托车、船舶、铁路、电力、通信等多个领域。在汽车领域，蓄电池作为启动电源和动力源，为发动机的启动和运行提供稳定可靠的电力支持。此外，圣阳蓄电池还能够在外电源中断的情况下，提供紧急备份电源，确保重要设备的正常运行。

长寿命与稳定性：圣阳蓄电池采用先进的生产技术和优质的原材料，使得产品具有长寿命和稳定性的特点。在正常情况下，圣阳蓄电池的寿命可长达3-4年，远高于市场同类产品。同时，圣阳蓄电池在高温、低温、充放电等恶劣条件下具有出色的性能表现，保证电源系统的稳定运行。

安全环保：圣阳蓄电池注重环保设计，严格控制生产过程中的废气、废液、噪音等污染物的排放。同时，圣阳蓄电池采用无汞、无砷等环保配方，减少对环境的负面影响。

强大的电力存储能力：圣阳蓄电池具有强大的电力存储能力，能够在短时间内为车载设备提供大量电力。例如，在汽车启动过程中，圣阳蓄电池能够提供稳定可靠的瞬时大电流，确保发动机的顺利启动。此外，在行驶过程中，圣阳蓄电池还能够为车载电子设备提供持续稳定的电力供应。

圣阳蓄电池HRL12-380W 12V95AH参数简介

蓄电池内含有腐蚀性液体，属于危险品，在不能确保运输安全的情况，暂不提供物流、快递配送。请在下单购买前与我们取得联系。

、搬运、储存、充电与维护：

1、蓄电池重且外壳脆，搬运时应小心轻放，电压的放置应正立。严禁侧放，更严禁翻滚和摔掷，同时注

意不要使端子受力。

2、蓄电池应储存或安装于干燥通风的地方，避免阳光直射，应远离热源及易产生火花的地方。

3、蓄电池存放前应为满充电状态，不允许放电后存放。蓄电池应在0~30 的环境下贮存，存放的蓄电池应每两个月进行一次补充电为宜。每月应对蓄电池组作例行检查，检查项目如下：

- (1) 蓄电池的外壳、上盖应保持清洁，并且蓄电池密封盖栓和排气孔应保持畅通。
- (2) 蓄电池的外壳、和极柱温度。
- (3) 蓄电池的壳盖有无变形及周边是否渗液，极柱、安全阀是否有渗液或酸液溢出。
- (4) 链接线是否拧紧。
- (5) 单只蓄电池浮充电压、蓄电池组充电电流、浮充总电压及负载电流。

专利胶体蓄电池安全阀，灵敏度高，使用安全可靠

电池壳体:槽、盖加厚设计，采用抗冲击、耐震动的ABS材料，运输、使用中无漏液、鼓壳等危险，安全可靠

圣阳牌F系列阀控密封式铅酸蓄电池是专为通信系统23时、19时电源柜设计的前置端子调控蓄电池，采用了高银低钙合金、AGM阀控技术、高效的气体再化合原理，成功地实现了电池的密封和免维

护，电池具有较长的服务寿命，包括:FTA、FTB两个系列产品。

般4只电池组成48V系统，正、负极接线和排气孔位于电池的前部，安装、维护、测量方便，节省空间，中枢排气系统可以将蓄电池内部产生的气体排出蓄电池率外，提高了系统的安全性和可靠性。