

厂家生产优质人造草坪-销售施工

产品名称	厂家生产优质人造草坪-销售施工
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司-塑胶跑道
价格	6.00/平方米
规格参数	品牌:昌冠 型号:cg-001 产地:河北
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	15733739168 15733739168

产品详情

昌冠人造草坪,专业供应,球场草坪,免费邮寄,幼儿园铺装工程,围挡工程项目,免费提供样品,出口工艺,原材料,changjiazhixiao,工厂不积水,专业供应各种球场,先进出口工艺,选用环保原..

人造草坪足球场基础是保证其稳定性和持久性的关键。下面是基础的实现方法。

一、场地准备

- 1、在场地选址之前，需要确认场地是否符合开发条件，如是否有充足的空间、良好的排水系统和通风条件。
- 2、清理地面。清除所有不均匀、凹凸、污染的土壤和杂草，确保场地平整。
- 3、挖掘出场地。根据标准的足球场尺寸，挖掘出场地，大致深度为150mm。

二、场地填充和压实

- 1、填充沙土。在场地上均匀地分布一定的沙子，厚度一般在50mm至100mm之间。沙子的粒度越细，越容易压实，从而更有利于固定基础。

- 2、压实沙土。利用的重型机械，对整个场地进行压实，使沙土基础变得坚实，使其成为良好的基础。
- 3、填充碎石。在沙土上填充一层厚度在50mm至100mm之间的碎石。为了保证碎石的稳定性，需要将其均匀分布于场地上。
- 4、压实碎石。同理，利用的重型机械对整个场地进行压实。碎石基础需要与沙土基础结合得很好，以保证均匀分散，限制重量和承载能力。

三、场地配合层

- 1、配合层材料。足球场配合层的材料必须足够平滑、均匀，以保证球员在场地上的奔跑和控制。材料中应包含足够的沙子和纤维材料，以获得对球场较高的软硬度。
- 2、配合层安装。将配合层材料和胶粘剂混合，在场地上均匀喷洒，然后使用设备将其平铺在场地上。
- 3、配合层压实。使用设备用低速、高压力压实材料，让材料在场地上均匀分布。在装置过程中，所有方式都必须严格遵守安全规定。

四、安装人造草坪

- 1、场地测量。按照场地尺寸和形状进行测量，在场地上标记出人造草坪区域。
- 2、切割补丁。根据测量结果，在相应的位置切割小块人造草皮，使其适应场地的斜率和轮廓。
- 3、安装人造草坪。在场地上铺设人造草坪，保证人造草皮与场地的边缘对齐，但不要重叠或挤压。
- 4、人造草坪施工。确保人造草坪固定，严格遵循施工程序，做足附加工作，如拼缝、切开等，并在每次沉降后及时维护。