

塑胶跑道 株洲 弹性丙烯酸网球场施工运动场地专业承建

产品名称	塑胶跑道 株洲 弹性丙烯酸网球场施工运动场地专业承建
公司名称	湖南一线体育设施工程有限公司
价格	65.00/平方米
规格参数	品牌:一线 产地:湖南 厚度:3-8mm
公司地址	衡阳市高新区风顺路28号愉景南苑2栋505室
联系电话	18373411038 15273417399

产品详情

塑胶跑道 株洲

弹性丙烯酸网球场施工运动场地专业承建厚度3mm即可达到使用标准厚度3mm即可达到使用标准 承接范围：长沙、株洲、湘潭、永州、郴州、衡阳、邵阳、娄底、益阳、岳阳、常德、湘西、怀化、张家界。塑胶跑道主要分为：混合型塑胶跑道、透气型塑胶跑道、预制型塑胶跑道、全塑型塑胶跑道、复合型塑胶跑道。塑胶球场分为：硬性丙烯酸球场、弹性丙烯酸球场、硅PU球场、EPDM球场、PVC地板球场 EPDM塑胶跑道是一种常见的运动场地材料，具有耐磨、耐候、耐酸碱等优点，被广泛应用于田径场、篮球场、网球场等场地。然而，随着时间的推移，塑胶跑道的颜色可能会出现褪色或者需要更换。那么，如何修改EPDM塑胶跑道的颜色呢？

4、施工涂刷不均匀1、场地基础里含水率高

首先，修改EPDM塑胶跑道的颜色可以通过涂覆的方式实现。在选择涂料时，应该考虑到其对EPDM材料的附着力和耐久性。建议选择专门用于塑胶跑道的耐候性涂料，以确保颜色持久且不易褪色。在涂覆前，应对塑胶跑道进行清洁和修复，确保表面光滑、无杂质。然后，使用专业的涂刷或喷涂设备，均匀地涂覆涂料在塑胶跑道上。涂覆后，应充分干燥并进行适当的固化处理，以确保颜色的稳定性和耐久性。硅PU球场涂料是用十几种物质的混合，各物料一定要分散均匀，且各物料含量、大小一定要科学合理。硅PU球场常见的刮痕问题基本上是物料搭配和搅拌环节，尽量把各种配料搅拌均匀，减少问题。不同的施工人员有不同的施工习惯，施工步骤和速度。有些施工人员走趴速度太慢，造成倒在场地上的料出现沙料分离现象，这样一刮起来，砂是砂，料是料，干燥后硅PU球场便会出现一道刮痕。

另外，EPDM塑胶跑道的颜色也可以通过更换颜色层实现。这种方法通常适用于颜色完全褪色或需要更换颜色的情况。首先，需要将旧的颜色层进行清除，可以使用专业的清洗剂和工具进行清洗。清洗后，应清洁并修复塑胶跑道表面，以确保新的颜色层能够牢固附着。然后，选择适合的颜色层，根据厂家提供的指导进行施工。施工完成后，应充分干燥和固化，确保颜色稳定且耐久。

无论是涂覆还是更换颜色层，都需要注意以下几点。首先，应选择符合环保标准的涂料或颜色层，以确

保对环境和健康的影响化。其次，施工过程中应注意安全，佩戴适当的防护装备，避免涂料或颜色层接触皮肤和眼睛。此外，应根据塑胶跑道的使用情况和预期寿命，选择合适的涂料或颜色层，以确保其耐久性和维护成本的可控性。2、现场施工时一定要保证空气流通，如果是室外场地，这个当然没有问题了，室内场地一定要注意，可能由于硅PU球场一般都是在室外，施工人员也就不会留意这个问题，但毕竟有一部分场地是在室内，因此，还是要提醒施工人员注意，不可马虎，应该提前打开通风，确保空气流通。1、由于硅PU球场材料是一种可燃性材料，因此一定要提醒现场施工人员施工时一定要不要吸烟，以免发生现场起火导致火灾事故等，造成人员伤亡、财产损失。

总之，修改EPDM塑胶跑道的颜色可以通过涂覆或更换颜色层来实现。在进行任何修改之前，应充分了解塑胶跑道的材料特性和使用情况，选择适合的修改方法和材料。同时，施工过程中应注意安全和环保，预先测试和选择专业施工团队，以确保颜色修改的效果和质量。塑胶跑道 株洲 弹性丙烯酸网球场施工运动场地专业承建二、硅PU配料方面：硅PU球场在施工中出现刮痕是比较常见的，产生刮痕对球场的美观和平整都有很大的影响，那么在硅PU球场施工中，是什么原因造成球场刮痕的呢？下面我们从三个方面来分析其产生的原因：

[新国标塑胶跑道 长沙 篮球场施工免费提供施工方案](#)