

良好粘结性 TPE 德国胶宝 TC7GPN

产品名称	良好粘结性 TPE 德国胶宝 TC7GPN
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	德国胶宝:TC7GPN 性能:良好的着色性 良好粘结性
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

产品详情

THERMOLAST K TC7GPN (Series: GP/FG)

Thermoplastic Elastomer

KRAIBURG TPE

产品说明：

The GP/FG Series is your material solution for a variety of different applications. It is particularly appropriate for passenger compartments. The compounds are available in natural and black colors. Typical applications

Car mats

Function and design elements

Handles (tools, toolboxes, skipoles)

Seals

Soft touch surface (thumb wheels, push buttons, switches)

Material advantages

Adhesion to PP

Easy coloring (compounds in natural colors)

Excellent mechanical properties

Excellent processing behavior

Fulfills specifications for automotive interior

Pleasant surface feel (Soft touch)

UL 94 HB listed

物性信息：

基本性能编号

[E353857-101117931](#)

特性

[E214822-586887](#)

可加工性，良好

良好的着色性

用途

良好粘结性

把手

密封件

汽车内部零件

外观

柔软触感应用

加工方法

自然色

挤出

注射成型

物理性能额定值单位制测试方法

1.10

硬度额定值单位制测试方法

68

弹性体额定值单位制测试方法

9.50

伸长率 2(断裂)	700
撕裂强度 3	20
压缩yongjiu变形 4	
23 ° C, 72 hr	25
70 ° C, 24 hr	37
100 ° C, 24 hr	61
可燃性等级测试方法	HB
挤出稳定性	60.0 到 80.0
干燥时间	2.0 到 4.0
料筒1区温度	160
料筒2区温度	180
料筒3区温度	200
口模温度	200 到 230

