## SYV视频同轴电缆75-5

产品名称	SYV视频同轴电缆75-5
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂市场部
价格	4.00/米
规格参数	品牌:天联牌 销售地区:全国,出口 发货期限:1-3天
公司地址	河北省廊坊市大城县毕演马工业园
联系电话	0316-5961400 15075619608

## 产品详情

SYV同轴电缆75-5 绝缘线芯识别和线组计 机电缆线芯采用布线电缆色谱:主色:白--红--黑--黄--紫副色:蓝--橙--绿--棕--灰电缆色谱主副色按顺序两两搭配既可,HYA23铜芯实心聚烯烃绝缘铝塑粘结综合扩套双层钢带绕包铠装聚护套市内通信电缆直埋,二:

塑料高温补偿导线产品执行标准:GB/T等效采用IEC584-3标准)三: 塑料高温补偿导线使用特性1.导体工作温度:耐热级:聚全 乙丙烯(F46)200 可溶性聚四 260 , 硅橡胶180 普通级:聚

70 和105 , 交联聚90 低烟无卤阻燃聚烯烃70 。交联型90 和。

DJYJV(R)P2-22交联聚绝缘铜带绕包总屏聚 护套钢带铠装计 机用

(软)电缆,例如: 煤矿用铜芯聚绝缘聚 护套通信电缆。2芯15mm2(1/138)或7芯2(7/037),适用于固定场 合使用和2对15mm2(48/02)。适用于移动场合使用,表示为:MHYV1x2x15(1/138)或MHYV1x7x075(7/037) 或MHYV1x7x。4、产品型号及名称 聚 绝缘耐火计 机控制电缆型产品名称NH-DJVV铜芯聚 绝缘及护套耐火计 机控制电缆NH-DJVVP铜芯聚 绝缘及护套铜丝 耐火计 机控制电缆NH-DJVPV铜芯聚 绝缘及护套铜丝分 耐火计 机控制电缆NH-DJVPVP铜芯聚 绝缘及护套铜丝。 订货须知:1订货时应注明 产品名称、标准、型号、格号、数量及额定电压;2交货长度、时间;3其它特殊要求 黑色(RAL9005)灰色 (RAL7001)工作电压: 450/750V测试电压: < 05mm2: 2000V 05mm?: 2500V使用温度范围: -20 线用) ainmentsalthoughEric' svicariouswooingprosperednobetterthanbeforenotwithstandingtheeffortsinitsfourma debytheBaconstheCecilsdindeedbeenchec。 今天固德重机圆锥破碎机厂家就为大家介绍下圆锥破碎机的常见 故障以及解决措施。故障一:圆锥破碎机的过滤器前后油管中的油压不一样。造成故障的原因:过滤器 的堵塞引起。排除方法:我们知道当油压差超过.4MPa,必须对过滤器进行清洗,需要先使油不经过过滤 器,然后卸下过滤器对其进行清洗,这样直接向破碎机供油,不超过2-3h。故障二:油流指示器内没有 油流,但是油压值低于.5MPa。造成故障的原因:油温低引起的;油开关没有开好;油泵不好使用。 我厂生产耐火电力电缆、交联电缆、耐火控制电缆,可根据用户要求供A类(火焰温度950摄氏度~1000 摄氏度)和B类(火焰温度950摄氏度~800摄氏度)的产品,为方便用户参考。将常用同轴电缆尺寸列表 如下:表中尺寸均为标称尺寸,1、产品名称:铠装双绞

线RVSP222、产品介绍:RVSP系列在RVS的基础上再加上一层铜丝 网,系统专用电缆HP 2X32X015+2X48X015系统专用电缆HP 2X32X015+2X48X02扬声器电缆

,未来随着铁路信号电缆不断增长的市场需求,将极大拉动国内电缆行业的发展。

用于电动仪表为主的电动控制系统及计 机控制系统 , 该电缆可用作传输生产装置过程变量的检测、控制

```
、联锁、报警、指示等模拟和数字信号,电焊机电缆适用于二次侧对地电压交 不超过200V和脉动直
峰值400V电焊机用二次侧接线及连接电焊钳用,三.产品名称及型号HJVV铜芯聚
绝缘和护套局用电缆HJVVP铜芯聚 绝缘和护套
型局用电缆四.规格尺寸及重量规格导体直径MM芯数电缆计直径MM电缆重量KG/KMHJVV8×HJVV5
×3×HJVV11, 干线级-CMR级(直立燃烧测试RiserFlameTest)这是UL标准中商用级电缆(RiserCable
)适用安全标准为UL1666。 执行标准: JB8734产品数量长期大量供应包装说明200米/卷;500米/卷线芯材
质无氧铜芯数1~24芯护套材质PVC/PE电线 外径26(mm)标称截面012~25(mm2)RVVP RVVP
电缆缆芯:绝缘芯线绞合成缆,HJYJVZR/SA成束阻燃型交联聚绝缘、聚
护套、组合软结构呼叫通信电缆,HJYJVPZR/SA成束阻燃型交联聚绝缘、聚 护套、编织总
组合软结构呼叫通信电缆, DJVP2V(R)P2聚 绝缘铜带绕包分屏总屏聚 护套计 机用
(软)电缆, DJVV(R)P3聚 绝缘铝塑复合带绕包总屏聚 护套计 机用 (软)电缆。 即使是企业文化这种软约束
,如果员工从内心不认同,也极易流于形式,成为口头文化、墙上文化。理人是顺应员工自身追求自身
利益化的内部驱动,把员工追求自己利益的内在驱动引导到为企业创造利益的轨道上来,让车同轨、书
同文,从而实现无为而治的管理境界。许多老板管人的基础,是把自己排除在管理范围之外的。员工要
受管束,老板可以随心所欲。最简单的,比如员工上班打卡,这位企业的老板和员工一样带胸牌,一样
每天按时上班打卡,饭堂里也没有设老板和管理层的小灶,而是和员工一样排队打卡吃饭。
我厂生产耐火电力电缆、交联电缆、耐火控制电缆,可根据用户要求供A类(火焰温度950摄氏度~1000
摄氏度)和B类(火焰温度950摄氏度~800摄氏度)的产品,为方便用户参考。将常用同轴电缆尺寸列表
如下:表中尺寸均为标称尺寸,1、产品名称:铠装双绞
线RVSP222、产品介绍:RVSP系列在RVS的基础上再加上一层铜丝 网,系统专用电缆HP
2X32X015+2X48X015系统专用电缆HP 2X32X015+2X48X02扬声器电缆
,未来随着铁路信号电缆不断增长的市场需求,将极大拉动国内电缆行业的发展。 产品特性:电缆的额
定电压500V 电缆的工作温度不低于40  电缆的长期允许工作温度聚绝缘不高于70 交联聚绝缘不高
   ,控制信号双绞电线电缆控制信号双绞电线电缆RVSP22RVSP22铠装 双绞线RVSP22铠装 双绞电缆
双绞电缆RVSP( 双绞线 电缆 双绞电缆控制信号双绞电线电缆RVVPS RVVSP ZR-RVVPS ZR-RVVSP RVSP
ZR-RVSP绞型 软电,一般,如下:普通双绞
型电缆STP-120 (forRS485&CAN) onepair20AWG。(4) 无卤低烟阻燃电缆和含卤阻燃电缆相比。
二、使用特性:1.额定电压(AC):U0/U2.导体长期允许 温度:见基本型号后3.
环境温度:固定敷设-40 ;非固定敷设-15 。RVV全称聚 绝缘聚 护套软电缆,RVVP3铜芯聚
绝缘和护套铝塑复合带 软电力电缆敷设在室内、电缆沟、管道等要求有 的固定场合, RVVP-22铜芯聚
绝缘和护套编织
钢带铠装软电力电缆敷衍设在室内、电缆沟、管道、直埋等能承受较大机械外力等固定场合。DJYPVR
聚绝缘对绞铜线编织分 聚 护 套软计 机电缆 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电 场合,DJYVPR
聚绝缘对绞铜线编织总 聚 护 套软计 机电缆 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电 场合。 DJVV(R)P聚
绝缘铜丝编织总屏聚 护套计 机用 (软)电缆 , DJVPV(R)聚 绝缘铜丝编织分屏聚 护套计 机用
(软)电缆。综合护套铁路信号电缆的理想系数 08;铝护套铁路信号电缆的理想
系数 03铁路信号电缆PTYA23用途:适用干额定电压交500V或直
1000V及以下传输铁路控制信号PTYAHPTYAPZYAPTYVPTY22PTY23(PZY02PZY0ZY2ZY22)或直
1000V及以下的。矿用控制电缆MKVV,矿用控制电缆MKVV22。矿用控制电缆MKVVR,矿用
控制电缆MKVVP。 但切割有飞溅,透镜离工件太近容易将透镜损坏,因此一般大功率CO2激光切割工
业应用中广泛采用5 "~7.5 "(127~19mm)的焦距。实际焦点光斑直径在.1~.4mm之间。对于高质量的切
割,有效焦深还和透镜直径及被切材料有关。用5 // 的透镜切碳钢,焦深为焦距的+2%范围内,即5mm左
右。因此控制焦点相对于被切材料表面的位置十分重要。顾虑到切割质量、切割速度等因素,原则上6m
m的金属材料,焦点在表面上;m的碳钢,焦点在表面之上;m的不锈钢,焦点在表面之下。 由一对以上
相互绝缘的导线绞合而成,通信电缆:是由多根互相绝缘的导线或导体绞成的缆心和保护缆心不受潮与
机械损害的外层护套所构成的通信线路,总 结构可采用铜丝铜带组合、 铜丝编织、 铜带
、铜丝编织铜带 等。不能多点接地。因为将其接地是因为要将地线(一般都是
线作地线)上的电压保持一致。防止共模干扰。如果多点接地适得其反, ZR-VV-
阻燃。MHYA32(HUYA32)镀锌钢丝铠装、阻燃聚 护套通信电缆煤矿用通信电缆电缆使用环境温度-40
~ +50 。 执行标准:企标Q/TX本标准适用于煤矿用铜芯聚护套固定和移动类通信阻燃电缆。
```