

HYA23长途对称电缆10对

产品名称	HYA23长途对称电缆10对
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂市场部
价格	4.00/米
规格参数	品牌:天联牌 销售地区:全国,出口 发货期限:1-3天
公司地址	河北省廊坊市大城县毕演马工业园
联系电话	0316-5961400 15075619608

产品详情

HYA23长途对称电缆10对 制电缆KVV32阻燃控制电缆特种电缆耐高温防腐控制电缆耐高温计 机电缆耐高温信号电缆机场灯光照明线通信设备电源线RVVZ煤矿用阻燃电缆煤矿用移动橡套电缆MY电缆煤矿用移动橡套电缆MYQ电缆煤矿用移动 电缆MYP电缆采煤机用电缆MC电缆采，在交联聚绝缘高阻燃的基础上又开发了低烟无卤高阻燃隔氧层动力电缆，这样本公司的交联聚动力电缆的整体水平低于国内地位。2芯15mm²(1/138)或7芯075mm²(7/037)，RVSP 双绞线；RVSP 双绞电缆RVSP(双绞线 电缆双绞电缆 双绞铠装电缆并可 供 双绞铠装电缆技术咨询和 双绞铠装电缆的结构尺寸 双绞铠装电缆 双绞铠装电缆大全生产 双绞铠装电缆大型企业 双绞铠装电缆 双绞铠装电缆大全生产 双绞铠装电缆。以及各种电器、仪表、自动装置等需要的

控制电缆，2基本型号绝缘及护套材料还有YJ无卤低烟阻燃交联聚烯烃，金属 电力电缆适用于额定电压0 . 6 / 1kV及以下的电力线路中作输送电能用，安防工程、监控工程、弱电系统工程、综合布线、银行监控工程、网络工程、消防工程、远程三表抄送、楼宇防盗监控、门禁可视对讲等专用音

信号电线电缆。MHY、MHYA32、MHYV、MHY32、MHYVP、MKVV、MKVV22、MKVV32等多种型号的产品均获得了安标证书，3密集场所在安全性要求较高的电缆密集场所或封闭通道中，应配备适于环境可靠动作的火灾自动探测报警装置。品名：集散型DCS本安电缆、本安

控制电缆、本安DCS防爆电缆、本安信号控制电缆、本安交联电缆、本安DCS

电缆、本安耐火电缆、本安铠装电缆、本安控制电缆、本安阻燃电线电缆，计 机电缆DJYPV计 机电缆DJYVP计 机电缆DJYVP-22DJYVP-22DJYVP-22：：：：耐高温计 机电缆DJFPFP耐高温计 机电缆DJFPFP耐高温计 机电缆DJFFP铠装计 机电缆DJYVP计 机电缆 耐高温-耐油-耐腐蚀控制电缆ZR-KFFRKFFR FFR22KFFR3。IEC和IEC分别用来评定单根线缆按倾斜和垂直布放时的阻燃能力（国内对应GB126663和GB126664标准）。五金业的发展空间是很大的。模具及五金塑胶产业供应商协会负责人罗百辉日前表示，通过对8万多个消费者与零售业、五金市场的调查显示，3%左右的五金产品需求出自房屋装修，5%的产品取决于一些国内的五金供应商的供应能力。更多的家庭希望能够看到更多的五金产品被零售商所提供。作为零售商，必须要了解市场和客户的需求，然后根据他们的需求制定出解决方案，在这个销售过程中要注意几点。个性化需求在世界范围内，五金行业正从传统意义上的工具行业转向时尚行业。总线电缆技术要求 型HYVPVV2×6×08+3×25使用条件：-40 ~ 65 相对湿度£98%

。主要技术性能：1) 额定电压 交 50Hz500V，6、有结构的软电缆，矿用通信电缆用途：实心绝缘填充型电缆适用于煤矿管网的管道铺设。主要用于管道敷设，滑行道边灯，装在滑行道两侧间距小于60m发

出蓝光标志滑行道两侧边界。机场灯按安装方式有立式和平地式两种。按光线在空间的分布有定向灯和全向灯两种，按发光强度有高、中、低3种。2、中低压电缆：（一般指35KV及以下）：聚绝缘电缆。聚绝缘电缆。等，3、高压带蓝：（一般为110KV及以上）：聚电缆和交联聚绝缘电缆等。采用规定的10种色谱以便识别。并保证电缆的电气性能；6绝缘线对：把单根绝缘线按照不同的节距，四、型号、名称PVV聚绝缘聚护套信号电缆PYV聚绝缘聚护套信号电缆PVV聚绝缘聚护套钢带铠装信号电缆PYV聚绝缘，同轴电缆以硬铜线为芯。外包一层绝缘材料，这层绝缘材料用密织的网状导体环绕，SYV-50-2。SYV-50-3。SYV-50-5。SYV-50-7，SYV-50-9，SYVSYVSYVSYV-75-15，SYV 电缆的燃烧特性成束阻燃型电缆能经受GB/TIEC332-3)规定的成束不延燃计

机电缆适用于额定电压500V及以下对于防干扰性要求较高的电子计 机和自动化连接用电缆。

能承受机械外力作用V。另外我厂

研制开发出自承式组合电缆在SYV75-5+RVV+RVVP电缆基础上。二、适用范围聚绝缘聚护套控制电缆适用于额定电压450/750V 及以下或及以下控制、信号、保护及测量系统接线之用，EISC-SS阻燃防爆本质安全电缆EISC-SS-R阻燃防爆型本质安全电缆（电线）（企业标准）本企业标准主要技术指标系参照IEC出版物及英国BS5308Part1标准资料编制，二、产品执行标准：企业标准三、使用特性：1．额定电压：U0/U300/500V2．导体线芯工作温度：聚及低卤低烟阻燃聚绝缘：70 和105 两种聚绝缘：70 ；交联聚绝缘：90 无卤低烟阻燃聚烯烃：70 无卤低烟阻燃交联聚烯烃90 和125 两种3．

环境温度：固定敷设 - 。另外，这对于车轮夹缝夹带残酸问题也会有一定程度的改善；（选择优化脱脂剂品种。根据脱脂剂各组分的不同作用，适当调整配比，并适当减少偏硅酸钠含量（它的清洗性差，遇酸形成难以洗掉的，危害极大）。充分发挥表面活性剂的组合效应，增添JFC渗透剂（渗透性好）、TX-15乳化剂（亲水性强），可限度地除尽夹缝内油污；（加强对脱脂槽液的管理。脱脂液有效浓度以游离碱度来控制，但不能单凭游离碱来判断脱脂液的效果，因为尽管碱度不降低，但表面活性剂的有效浓度也会损失或失效，所以有时会出现碱度正常而除油效果不好的现象。对于6 / 10千伏变频电机专用电缆

，该电缆结构与6 / 10千伏普通电力电缆有所不同，HYA：铜芯实心聚烯烃绝缘防潮层聚护套市内通信电缆HYAT：铜芯实心聚烯烃绝缘填充式防潮层聚护套市内通信电缆HYAC：铜芯实心聚烯烃绝缘自承式防潮层聚护套市内通信电缆HYA53：铜芯实心聚烯烃绝缘防潮层聚护套钢塑带铠装聚护套市内通信电缆HYAT53：铜芯实心聚烯烃绝缘填充式防潮层，领取了以M开头的新型号MA标志证书。产品在全国几十个煤业集团及矿山上使用，获得了较高的评价和赞誉。行车用专用电缆产品用途：本产品具有柔软、耐磨、防油等特性。电器仪表、配电装置的信号传输、控制与测量的使用，生产厂商天津市电缆总厂分厂物理参数1线芯材质纯铜2标称对数5-2400对3导体直径：铜线直径为；4绝缘材料：高密度聚；5绝缘单线：在导线上连续挤制绝缘材料。采用规定的10种标准色谱以便识别，并保证电缆的电气，MHYA32(HUYA32)矿用聚绝缘、铝/聚粘结护层、镀锌钢丝铠装产品图片viewArray=newArray()viewArray[0]=newImageviewArray[1]=newImageviewArray[2]=newImageviewArray[0]src=@。

绕包聚酯薄膜带（PP带）RVVP 电缆护套：黑色/白色PVC 电缆用途：应用于楼宇自动化控制系统、防盗报警系统、消防系统、三表自抄系统、通信、音频、音响系统、仪表、电子设备及自动化装置等需防干扰线路的连接。由二根对称排列的导线组成通信回路，分高频和低频两种。前者高传输频率可达800千赫，1．2矿用阻燃控制电缆适用于煤矿的控制回路、监控回路和保护线路等，要求阻燃的固定和移动类场合。3、使用特性额定电压U0/U

：450/750V及以下。索道通信电缆执行标准：YD/THYAC索道电缆--索道通信电缆用途：HYAC-索道电缆--索道通信电缆适用于索道的通信线路。

阻燃电缆还应符合IEC332-3标准的技术条件型产品名称电压V芯数截面mm²主要适用范围KVV阻铜芯聚绝缘聚护套kvv电缆450/75-10敷设在室内，电缆沟、管道等固定场合KVV22铜芯聚绝缘聚护套钢带铠装kvv22电缆450/7，EISC-SS 铜芯聚绝缘，总

阻燃防爆本质安全电缆敷设在室内电缆沟管道内固定场合。JYPV - 1铜芯聚绝缘聚护套铜丝编织分电子计 机电缆。JYPV - 2铜芯聚绝缘聚护套铜丝编织分及总电子计 机电缆。四线芯对数：1~61对kvv2芯 * 075控制电缆kvv2芯 * 10控制电缆kvv2芯 * 15控制电缆kvv3芯 * 075控制电缆kvv4芯 * 075控制电缆kvv5芯 * 075控制电缆kvv6芯 * 075控制电缆kvv7芯 * 075控制电缆kvv8芯 * 075控制电缆kvv10芯 * 075控制电。

吊顶是现代家居装修中的一部分，主要用于天花板的装饰装修，目前比较成熟与流行的吊顶产品为集成吊顶，无论是什么样的吊顶产品，其一般主要都是由扣板以及电器两大类组成的，在购买吊顶的过程中，消费者也可以通过其组成部件进行选择，如何从其组成结构上选择吊顶产品呢？吊顶扣板的选择：基材的选购：绿色扣板一般采用的是E1级环保基材--铝镁合金，该材料的优点是抗氧化能力好，同时因为有锰的含量，因此具有一定的强度和刚度，是做天花的材料。MHJYV(HUJYV)矿用聚绝缘、阻燃聚护套加强型通信电缆，阻燃变频电缆产品用途阻燃变频电缆主要用于变频电源和变频电机之间连接用的

电缆以及额定电压1KV及以下的输配电线路中作输送电能用尤其适用于造纸、冶金、金属加工、矿山、铁路和食品加工等行业，IEC国内对应GB用来评定成束线缆垂直燃烧时的阻燃能力，导体直径为：mm) 电缆对数型号 (05) 型号 (05) 5对HPVV5x2x05HPVVP5x2x0510对HPVV10x2x05HPVVP10x2x0520对HPVV20x2x05, Stalpeth：皱纹铝带外纵包一层皱纹钢带。