

厂家人造草坪工程生产联系方式

产品名称	厂家人造草坪工程生产联系方式
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司-塑胶跑道
价格	6.00/平方米
规格参数	品牌:昌冠 型号:cg-001 产地:河北
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	15733739168 15733739168

产品详情

昌冠人造草坪施工步骤共分六步如下：

检查基础并验收——测量放线——无纺布及草卷铺设——确定位置并粘接——注入石英砂和橡胶颗粒——竣工验收。

一、基础查验

人造草坪入场前要先检查并验收基础工程，确保基础场地清洁、无杂质。如发现表面有不平整之处，应及时修补、整平。若基础场地有杂物要及时清理基础场地，确保施工场地的清洁度、平整度满足草坪铺设要求。

二、测量放线

按照设计图纸要求，使用测量工具测量场地尺寸，将误差控制在可容许范围内。若是尺寸不合，应即时修改，容许误差5毫米。

三、铺面铺装

沿场地长度方向铺设无纺布，无纺布之间粘结牢固，排列方向应与草坪布置方向成90度。将草皮依原厂规格平铺于地面上，草皮之间需搭接3~8毫米。将搭接的草皮用草坪切割器切割，接缝应不大于3毫米。切割区下铺放搭接布，并用涂胶器在结合面上刷上接合胶并敲击牢固。

四、涂胶、粘合、加压、固化

涂胶：在草坪底布使用涂胶器，严格控制胶水的厚度，注意涂胶速度要适当，涂胶时应分别涂于被粘接的两粘接面上。涂刷厚薄均匀，不可反复涂胶，否则会出现起泡现象。

粘和：粘接时要求一次性对准粘牢，切不可在粘和后来回移动被粘接的物体。涂胶后30分钟内，胶浆达到八九成干以手触不粘为宜。

加压：用专用的橡胶锤从粘接处向两边用力锤实，使其表面充分接触密实，粘接更牢固。

固化：其固化时间一般为三天，在固化期间应注意维护，避免暴晒、水浸和移动，已达到粘结的佳状态。

。