

水塔防腐 烟囱防水堵漏 伞形水塔刷涂料 操作快速 安经验丰富 安全施工

产品名称	水塔防腐 烟囱防水堵漏 伞形水塔刷涂料 操作快速 安经验丰富 安全施工
公司名称	江苏三里港高空建筑防腐有限公司
价格	.00/件
规格参数	江苏三里港:无需停产 60—150:凉水塔拆除 全国施工:冷却塔维修
公司地址	盐城市盐都区秦南镇三里港
联系电话	159-95185033 13814375150

产品详情

伞形水塔防腐刷漆守护绿色家园

伞形水塔防腐刷漆守护绿色家园禁止投掷路过的物体。对于进行高空作业的高层建筑，必须首先安装防雷设施。遇有六级以下大风、大雾等恶劣天气时，禁止露天攀爬、高空吊挂作业。雪灾、台风过后，应对高空作业安全设施进行一一检查，发现松动、变形、损坏、坠落等情况，应立即修复升级。

设计目标：采用新技术、新方法、新材料，按照设计进行设计，精心策划，打造设计目标：安全、信任、服务。与传统固体吸附剂相比，介孔分子筛MCM-41有着不可比拟的优点：具有高度有序排列的孔道结构、孔径均匀且尺寸可调（2~5nm）、高比表面积（5~12m²/g）、较大的孔体积（.8~1cm³/g）及吸附容量。更重要的是MCM-41孔道表面具有易于修饰的硅，可以通过基化反应，将功能化基团牢固地结合在孔道表面，增加了表面活性位点，从而增加了MCM-41的吸附容量和选择性。目前，用有机官能团进行介孔材料的功能化是课题组研究的热点之一。

伞形水塔防腐刷漆守护绿色家园

我们采用手工拆除的方式进行施工。安全防护：搭设水塔墙脚手架，工作层外侧安装两根护栏，内侧加装脚踏板，工作层下挂两块平网；架体用2000目安封闭，工作层上悬挂双层网。为防止灰尘扩散，拆卸前应在拆卸部件上洒水和进水，拆卸时顺着水射流减少灰尘。水塔拆除产生的碎片全部落入支撑管内，

严禁掉落到室外。

三相配电箱2个，接线箱8个，一机一闸一保护，均配备保护设备，确保用电安全。

使用层：当最后一层产品固化干燥后，应首先检查剩余层是否有残留的气孔或气泡，如果没有，则可以使用层；如果有毛孔或气泡，请使用。用橡皮刮刀用力挤压毛孔中的混合物，将薄膜涂在村子上，然后涂上层。涂抹层聚氨酯防水材料时，可用塑料或橡胶刮刀刮平，厚度力求1.5mm左右，即1.5kg/m²。涂第二层颜色：涂完层浓郁的颜色后，可以在上面均匀地涂上两层颜色。通道与通道之间的短时间通常不小于24h，或大于72h。使用第三遍漆：刮除过程与第二遍漆相同，但刮除方向必须与之垂直。保护层：最后一层固化并干燥后，水泥泵浆通常可以按施工所需的适当形式使用。