

# 中来塑料热缩膜怎么用 张家港热缩膜

产品名称	中来塑料热缩膜怎么用 张家港热缩膜
公司名称	苏州中来塑料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市吴中区甪直镇柯福路9号
联系电话	13812881071 13812881071

## 产品详情

PE保护膜往往很难剥离，有两种可能：

1. PE保护膜用压敏胶不是特殊的压敏胶。PE保护膜虽然粘贴很有效，但是很难剥离，这也是一些非法保护膜生产厂家生产的保护膜普遍存在的问题。
2. PE保护膜母带的材料比较软，承受不了剥离的拉力，剥离时会断裂。

要解决这个问题，热缩膜自己怎么封口，要从根本入手，改变压敏胶或者保护膜母带的材质。

业上生产pe保护膜的工艺流程

吹膜—涂布—印刷—检测—复卷—分切—包装

吹膜是将塑料粒子在挤出机中熔融塑化，然后放到管状模型中生成管状模胚，通过高压空气将管膜吹胀到所要求的厚度，冷却定型后制成薄膜。

涂布就是根据生产pe保护膜的规格型号以及适用领域，制作好胶，再交给涂布机将胶粘剂匀称的涂抹在基材上。

印刷过程是通过凹版印刷机把印版浸泡于墨槽里，由刮刀将非雕刻部位除去油墨后在压印胶辊的作用下，再把油墨转移到承印基材上。

检测是由专门的质检员对生产好的产品进行质量检查。

复卷步骤是将半成品和成品放在检品机上进行复卷，张家港热缩膜，如果产品没有达到样品的标准的话，就将其挑出。

分切是按照客户要求将膜卷切割成规定尺寸大小出品。

包装是zui后一步，将已经检查好的成品包装到特定的包装盒中。

PE保护膜三层结构膜的特点有哪些?PE保护膜采用三层结构，表面层为磨砂层，热缩膜怎么用，能有效抵御指纹侵袭，手指滑过不留痕;算留下汗水等液体残留物，只需手轻抹即可清理，大程度上保证了屏幕的视觉效果。材质通过特殊工艺处理，热缩膜使用方法，能有效的防反光，减少在阳光或是等下屏幕反光的问题。那么PE保护膜三层结构膜的特点有哪些?

(1)易于粘贴和剥落

(2)性能稳定，具有强的拉伸性能。

(3)能耐一定温度的高温，虽然目前超高温的PE保护膜还没有推向市场，但我司已成功研制出来，并将很快的投入到市场上。耐温时长在33-40度之间。

(4)PE保护膜具有很长的储存期限，在储存过程中对粘性，质量均无影响。

(5)无污染，非常环保，适合各个需要环保的行业。

中来塑料(图)-热缩膜怎么用-张家港热缩膜由苏州中来塑料科技有限公司提供。苏州中来塑料科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！