

锡华PVC动态老化开炼机 双棍开炼机 电机噪音低

产品名称	锡华PVC动态老化开炼机 双棍开炼机 电机噪音低
公司名称	广东锡华机械有限公司
价格	65000.00/台
规格参数	品牌:锡华 型号:XH-401 产地:广东
公司地址	广东 东莞市 厚街镇溪宝路9号
联系电话	0769-85084177 13925535773

产品详情

产品性能

两辊由减速电机独立驱动，转速控制

镀硬铬镜面KDB材料实心辊筒，质量可靠，制品表面光洁度高

防护罩自动停机保护装置，安全实用

可根据工艺要求选配电加热/油加热(此报价为电加热)

可选配专用模温机以高精度控制辊面温度及其分布

双辊间距手动可调。

高强度铝合金机架，轻便美观、经久耐用

应用范围

橡胶、塑料配方的设计

橡胶、塑料的混合、塑炼

橡胶的混合、硫化反应

常见橡胶材料的挤压成型

橡胶、塑料片材的制备

橡胶、塑料片材的表面处理

橡胶开炼工艺参数优化与控制

规格参数:

混合容量：约0.5kg

滚筒尺寸：120mm × L350mm

滚筒间距：1-5mm可调

滚筒速比：1:1.2

滚筒转速：0-30r/min（单调频调速）

滚筒材质：镜面抛光处理

温度范围:常温-250

加热方式：油加热

温度控制器:日本RKC

电机:台湾城邦减速电机0.75KW × 1台

变频器：台达VFD-M型变频器0.75KW × 1台

传动装置:重型铰链传动，硬面齿轮，平稳运转极低噪音

安全装置:反转门装置，膝盖触碰式急停反转（标配）+紧急停止按钮

轴承：日本NSK

体积约(W × D × H)：约1400 × 450 ×

电源：3 ， AC380V

总功率：约7KW

重量：约400kg