

WIMA电容全新原装威马MKS2 100V332 10% 价格优势现货 量大可订

产品名称	WIMA电容全新原装威马MKS2 100V332 10% 价格优势现货 量大可订
公司名称	深圳市伟天盛科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:MKS2100V332 介质材料:玻璃釉
公司地址	深圳市龙华新区龙华街道梅龙路与东环一路交汇处梅龙苑一单元2004房
联系电话	0755-33598903 13560758000

产品详情

供应原装德国威马 (wima) 高品质电容 (全系列)。wima 产品列表 贴片电容: 有pet、pen 和pps介质的电容, 尺寸是1812-6054, 容量为从0.01 μ f 到 6.8 μ f。脚距小于2.5mm的电容: 微型威马电容是由金属箔制作而成的, 其容量达到1.0 μ f以上。脚距为2.5-5mm的电容: 脚距在2.5-5mm的电容的运用很广泛, 其容量可达到22 μ f, 电压达到100vdc以上。脚距为7.5-15mm的薄膜电容: 聚酯, 聚丙烯和混合介质的脉电容的应用, 其容量可达到0.22 μ f, 电压可达到1000vdc以上。脚距为7.5-37.5mm的金属电容: 聚酯, 聚丙烯和混合介质self-healing 的电容, 其容量可达到220 μ f, 电压可达到2000vdc以上。脉冲电容: 专为具有极高脉冲而设计, self-healing可靠性很强的聚丙烯的电容的电压可达到6000vdc以上。防震电容: 随着高电力变换器技术的发展, 威马聚丙烯坚硬电容可提供多流连接配置。gto电容: 威马聚丙烯gto电容尤指为削弱尖峰电压而设计, 用于gto晶闸管和igbt。rfi电容: 聚丙烯或者金属纸介质的干扰抑制电容可分为x2, x1 或 y2。超级电容: 具有高容量的双层储存电容适合电池的支持, 保护或者替代在牵引系统中的一个法拉范围内。威马电容, 德国原厂, 一手货源, 全新原装! 我们的理念: 做最诚信的供应商。

本产品的品牌是WIMA, 型号是MKS2100V332, 介质材料是玻璃釉, 应用范围是高压, 外形是方块状, 功率特性是中功率, 频率特性是高频, 调节方式是固定, 引线类型是同向引出线, 允许偏差是 ± 10 (%) , 耐压值是100 (V) , 等效串联电阻(ESR)是0.002 (m Ω) , 标称容量是0.0033 (μ F) , 损耗是0.0006 , 额定电压是100 (V) , 绝缘电阻是0.020 (m Ω) , 温度系数是105