

隔离变压器 单相30KVA变压器 车床变压器

产品名称	隔离变压器 单相30KVA变压器 车床变压器
公司名称	西奔机电设备制造(上海)有限公司
价格	面议
规格参数	电压比: 电源相数:单相 额定功率:30
公司地址	上海市松江区小昆山镇港业路158弄2号P12幢
联系电话	13621929599

产品详情

西奔机电产品概述

sg, sbk,sg-f,jbk,bk,dg,jmb,jbkz系列三 / 单相干式隔离变压器是本公司在参照国内、国际同类产品基础上,研制生产的新一代节能型电力变压器,从50va到1000kva之间,符合iec439、gb5226等国际、国家标准,绕组采用脱胎整列绕制方法;采用进口冷轧矽钢片叠装,耐高温的高绝缘性能复合材料制造,通过线圈风槽,有效降低了线圈温度;变压器进行真空浸漆,使变压器的绝缘等级达到f级或h级,产品性能达到国内外先进水平。变压器系列单相,三相干式隔离变压器广泛适用于交流50hz至60hz,电压2000v以下的电路中,广泛用于进出口设备、精密机床、机械电子设备、医疗设备、整流装置,照明工厂;工矿企业,车站,码头,机场等。产品的各种输入、输出电压的高低、联接组别、调节抽头的多少及位置(一般为 $\pm 5\%$)、绕组容量的分配、次级单相绕组的配备、整流电路的运用、是否要求带外壳等,均可根据用户的要求进行精心的设计与制造。

产品特点

在隔离变压器建立新的中线-接地就可解除电网中共模干扰和其它中线的困扰,隔离变压器将三线 接线转换为四线yo系统,加屏蔽就进一步免除了由变压器内部耦合的高频脉冲干扰和噪音,虽然有屏蔽的隔离变压器对各种n-g来的干扰(脉冲和高频噪声)能有效防止,但变压器必须正确妥善接地,十分严格,否则抗共模干扰将无效果。本公司可以为客户设计生产高质量的隔离变压器。 技术指标

1输入额定电压:三相380v(可根据客户定做电压)

2输出电压:220v(可根据客户定做电压) 3工作频率:50hz-60hz 4效率:短时间 95%长时间 85% 5温升:
<60 6波形畸变:<0.1% 7高压测试:2500v,1分钟无击穿 8绝缘电阻:绕阻对地绝缘电阻 500m欧

9初级对次级绝缘电阻 500m欧

10绝缘等级: b/f/h

11 超载1.5倍只能使用1分钟

使用条件

1 适用海拔高度： 5000m 2 环境温度：-15 ~ +45 3 相对湿度： 90% 4 安装场所应无严重影响变压器绝缘强度的气体，蒸汽，化学性沉积，污垢，导电尘埃及无其他易爆易燃易腐蚀的物质。 5 凡不符合上述使用条件的，应与我们协商确定

本产品的电压比是220/3624121085，电源相数是单相，额定功率是30，防潮方式是开放式，冷却方式是自然冷式，冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是西奔，绕组形式是双绕组，铁心形式是心式，铁心形状是E型，外形结构是立式，效率()是95%，型号是DGBK，绝缘等级是B/F/H，温升是 < 60 ，波形畸变是 < 0.1%，加工定制是是，应用范围是高温