

## :380V变220V铜线JBK5-63VA机床控制变压器 隔离变压器

产品名称	:380V变220V铜线JBK5-63VA机床控制变压器 隔离变压器
公司名称	上海华匀机械设备有限公司乐清分公司
价格	面议
规格参数	电压比: 电源相数:单相 额定功率:63W
公司地址	乐清市柳市方斗岩工业区
联系电话	0577-62758078 13626522408

### 产品详情

上海华匀机械设备有限公司是一家集产品设计、研发、生产和销售一体的变压器生产企业。

#### 一、公司专业生产：

- 1、bk系列控制变压器 型号规格：从bk-25va~bk-50kva全规格
- 2、jbk3系列机床控制变压器 型号规格：从jbk3-40va~6300va全规格
- 3、jbk5系列机床控制变压器 型号规格：从jbk5-40va~6300va全规格
- 4、qzb系列自耦变压器 型号规格：从qzb-14kw~600kw全规格
- 5、jmb、bjz/dg/dz系列行灯照明变压器 型号规格：从jmb(bjz/dg)-25va~50kva全规格
- 6、sg/zsg/sbk系列三相干式整流变压器 型号规格：从sg/zsg/sbk-50va~500kva全规格

变压器输入和输出电压,可以按客户需求定做生产,也可按贵公司需求设计样品,需求数量不限,1台也可安排生产发货.

绕线材料有:全铜 半铜 铝 可以根据客户要求生产,欢迎您咨询!

也欢迎您进入:淘宝网华匀变压器直销淘宝店购买:请在淘宝网输入店铺名: 变压器电器城点击店铺查找!

#### 一.概述

jbk5系列机床控制变压器是我公司引进德国90年代中期最新型变压器系列,经过多年来进一步吸收国外同类产品,并优选国外先进方法的接线端子结构.将端子与骨架合在一起,使防护等提高到ip2lx,防止偶然触及电路.采用国内it冷压接线端子,接线方式可以使接线密集程度提高.

变压器的硅钢片与硅钢片之间连接.硅钢片与底板连接均采用氩弧焊接工艺,形成一个整体,简捷明了.尤其是底板一次性成型,全面提高了产品的质量.

jbk5系列机床控制变压器适用于交流50~60hz,作为各行各业的机械设备,一般电器控制电源和工作,信号灯的电源之用.

## 二.型号及其含义

实拍图片如下:

## 三.外形及安装尺寸

型号	外形尺寸			安装孔距		安装孔 k × f
	b max	d max	e max	a	c	
jbk5-40va/63va	78	72	90	56	46	4.6 × 1.5
jbk5-100va	85	75	96	64	62	4.6 × 1.5
jbk5-160va	96	92	105	84	73.5	5.5 × 1.5
jbk5-250va	96	100	104	84	85	5.8 × 1.5
jbk5-400va	120	100	122	90	85	5.8 × 2
jbk5-630va	150	110	140	122	90	7 × 2
jbk5-800va	150	128	142	122	105	7 × 2
jbk5-1000va	150	190	142	126	155	7 × 3
jbk5-1600va	170	225	153	140	176	7 × 4
jbk5-2500va	194	160	165	172	195	7 ×

## 四.主要技术参数

型号	额定容量va	效率%	信号绕组%	控制绕组%	信号绕组%	控制绕组%	额定输入电压v
jbk5-40	40	85%					
jbk5-63	63						
jbk5-100	100						
jbk5-160	160	88%					ac380 +.-5%
jbk5-250	250						
jbk5-400	400						
jbk5-630	630						
jbk5-800	800	90%	5<um<6	95%~105%	6或12	1.1um	
jbk5-1000	1000		10<um<12	uh			
jbk5-1600	1600		4.5<um<6				
jbk5-2500	2500	92%	9<um<12				

## 五.注意事项

购买前,先估计好您使用的电器总容量,并用有相同余量的变压器,确保瞬时起动时不烧坏变压器.本变压器规格按国家有关标准设计生产,当您使用多绕组(多控制电压)的变压器时,容量应按电压比相应增加变压器容量,以免烧坏变压器.安装前,应仔细校核铭牌所列各项数据是否符合您的要求,确认无误后,方可安装使用.通电工作后,变压器铁芯和线圈将发热,(但温升不超过80 ° c)属正常现象,若温升超过80 ° c,甚至冒烟,则应切断电源开关,重新检查您所用的电器容量.按客户要求定做特殊变压器产品,应提供输入电压和输出电压.输出电压各功率分配多少瓦.

备注：图片只供参考!以实物为准.输入电压、输出电压，根据客户要求提供电压定做或传来图纸定做。量大更优惠，由于产品比较重，江浙沪地区可以发快递，其他地区建议发专线物流托运，运输速度和一般快递差不多。

上海华匀机械设备有限公司----联系方式:

联系人:王志春

手机:13626522408 qq:2352172457

电话:0577-27871816 传真:0577-27871816

本产品的电压比是可根据客户需求生产，电源相数是单相，额定功率是63W，防潮方式是开放式，冷却方式是自冷式，冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是上海华匀牌，绕组形式是双绕组，铁心形式是壳式，铁心形状是E型，外形结构是立式，效率( )是95%，型号是JBK5-63VA机床控制变压器，加工定制是是，应用范围是高温