

# 低压大电流加热变压器 单相

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 低压大电流加热变压器 单相                 |
| 公司名称 | 联春电气（上海）有限公司                  |
| 价格   | 面议                            |
| 规格参数 | 电压比:<br>电源相数:单相<br>额定功率:1-100 |
| 公司地址 | 上海市松江区小昆山镇港业路158弄2号P14幢       |
| 联系电话 | 13636415148                   |

## 产品详情

联春电气（上海）有限公司 dg、sg 系列单、三相干式变压器，是联春电气（上海）有限公司多年来采用优质材料和先进的工艺技术而生产，具有防潮、维护方便等优点，能深入负荷中心，可用于地铁、高层建筑、机场、车站、码头、企业及隧道等输配电场所。 dg、sg 系列单、三相干式变压器，主要用于交流 50—60hz，电压不超过 3000v 的各种供电场所、产品的各种输入、输出电压、联接组别、抽头线组容量的分配，均可根据用户要求进行精心设计与制造。

### 变压器--使用条件 (dg、sg 单三相干式变压器)

- 1、环境温度：-15 —+40
- 2、海拔高度：<1000m
- 3、相对湿度：<90%
- 4、安装场所无严重影响变压器绝缘的气体蒸汽、化学沉积、灰尘、污垢及其它爆炸和腐蚀性介质。
- 5、凡不符合上述规定的特殊使用条件，应由使用单位和我厂协商确定。

### 主要技术特征 (dg、sg 单三相干式变压器)

- 1、输入电压：额定电压 ± 10%
- 2、输出电压：额定电压 +5%（容载）
- 3、效率：98%
- 4、波形失真：无附加波形失真
- 5、功能：具有输入电压、输出电压等指示（还可以根据客户要求）
- 6、保护：具有过流保护
- 7、可长期连续长期无人值守工作
- 8、绝缘电阻：50m
- 9、电气强度：工频正弦电压 2000v 历时一分钟无击穿及闪络现象
- 10、过载能力：二倍的额定电流，维持一分钟

### 变压器--外形尺寸 (dg、sg 单三相干式变压器)

| 型号(kva) | 外形尺寸长×宽×高(cm) | 安装尺寸(cm)  | 外壳尺寸长×宽×高(cm) | 变压器重量 |
|---------|---------------|-----------|---------------|-------|
| sg-10   | 42 × 21 × 42  | 135 × 310 | 70 × 35 × 77  | 90    |
| sg-20   | 52 × 24 × 52  | 155 × 400 | 70 × 35 × 77  | 180   |
| sg-30   | 55 × 28 × 65  | 165 × 400 | 80 × 40 × 87  | 220   |

|        |               |           |                  |      |
|--------|---------------|-----------|------------------|------|
| sg-40  | 61 × 30 × 65  | 170 × 400 | 80 × 40 × 87     | 265  |
| sg-50  | 61 × 30 × 65  | 175 × 400 | 100 × 50 × 104.5 | 295  |
| sg-60  | 70 × 32 × 66  | 190 × 450 | 100 × 50 × 104.5 | 370  |
| sg-70  | 70 × 32 × 66  | 190 × 450 | 100 × 50 × 104.5 | 400  |
| sg-80  | 70 × 35 × 67  | 195 × 450 | 100 × 50 × 104.5 | 450  |
| sg-100 | 75 × 35 × 68  | 210 × 450 | 100 × 50 × 104.5 | 490  |
| sg-120 | 75 × 35 × 68  | 215 × 450 | 100 × 50 × 104.5 | 520  |
| sg-150 | 85 × 37 × 68  | 230 × 450 | 120 × 65 × 114.5 | 650  |
| sg-200 | 95 × 45 × 68  | 290 × 450 | 120 × 65 × 114.5 | 850  |
| sg-250 | 95 × 45 × 83  | 290 × 450 | 120 × 70 × 124.5 | 1080 |
| sg-300 | 105 × 45 × 95 | 290 × 450 | 120 × 70 × 124.5 | 1350 |

联春电气(上海)有限公司欢迎广大新老客户来电洽谈; 021-57806072

本产品的电压比是380/12客户要求, 电源相数是单相, 额定功率是1-100, 防潮方式是开放式, 冷却方式是自然冷式, 冷却形式是干式, 频率特性是低频, 品牌是联春电气, 绕组形式是双绕组, 铁心形式是壳式, 铁心形状是E型, 外形结构是立式, 效率( )是99%, 型号是DBKDG, 加工定制是是, 应用范围是高温