

【圣阳蓄电池GFMJ-600H 12V600AH铅酸免维护电池】

产品名称	【圣阳蓄电池GFMJ-600H 12V600AH铅酸免维护电池】
公司名称	北京鹏怡电源科技有限公司销售部
价格	210.00/件
规格参数	品牌:圣阳蓄电池 型号:GFMJ-600 产地:山东
公司地址	北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街1号南楼203室
联系电话	17753351850 17753351850

产品详情

- 1.容量范围（C10）：33Ah—2000Ah
- 2.电压等级：2V、12V；
- 3.设计浮充寿命：在25 ±5 环境下，2V系列为18年；12V系列为15年；
- 4.循环寿命：在标准使用条件下，2V系列25%DOD循环3500次；12V系列25%DOD循环2950次；
- 5.自放电率 2%/月；
- 6.充电接受能力高，节时节能；
- 7.工作温度范围宽：-20 ~ 55
- 8.搁置寿命：充足电后，在25 环境下静置存放2年，电池剩余容量仍在50%以上，充电后，电池容量可以恢 复到额定容量的100%。
- 9.抗深放电性能好：100%放电后仍可继续接在负载上，四周后再充电可恢复原容量。

主要应用领域

有线通信局（站）、交换站；无线通信局（站）、分散基站；电力、军用等各类专网通信基站；数据传输和电视信号传输；EPS/UPS；风能、太阳能及风光互补发电各种循环应用。

。

产品参数

PDF	产品型号	额定电压	10h率容量 (Ah)	长(mm)	宽(mm)	高(mm)	总高 (mm)	重量 (kg)	短路 电流	参考 内阻	端子类
	6GFMJ-33	12	33	198	166	170	170	14.0	1010	8.50	SP-27
	6GFMJ-200II	12	200	497	259	228	238	72.6	3050	2.82	GFM-22
	6GFMJ-50	12	50	276	174	169	198	21	1525	7.64	GFM-24
	6GFMJ-65	12	65	310	174	209	236	30	1540	7.35	GFM-24
	6GFMJ-85	12	85	414	174	218	228	37	2060	5.85	GFM-24
	6GFMJ-100	12	100	513	163	218	228	44	2950	3.91	GFM-24
	6GFMJ-120	12	120	513	232	218	228	52.3	2980	3.86	GFM-24
	6GFMJ-150	12	150	513	232	218	228	63.8	3020	3.65	GFM-24
	6GFMJ-200	12	200	513	296.5	218	228	82.8	3050	3.20	GFM-24
	GFMJ-200	2	200	171	107	334	344	14.8	2800	0.68	GFM-22
	GFMJ-300	2	300	171	151	334	344	21.3	3600	0.54	GFM-22
	GFMJ-400	2	400	211	175	334	344	30	4350	0.45	GFM-22
	GFMJ-500	2	500	243	174	334	344	35.5	5020	0.39	GFM-22
	GFMJ-600	2	600	302	177	334	344	44	5860	0.33	GFM-22
	GFMJ-800	2	800	410	175	334	344	60	6900	0.28	GFM-22
	GFMJ-1000	2	1000	478	175	334	344	71	8000	0.24	GFM-22
	GFMJ-1200	2	1200	346	310	335	357	85.5	9600	0.165	GFM-22
	GFMJ-1500	2	1500	401	351	340	350	107	12000	0.184	GFM-22
	GFMJ-2000	2	2000	490	350	340	350	140	16000	0.12	GFM-22

圣阳公司设有技术支持 / 服务部，专职负责对客户的服务工作。 在全国各地设有26个营销服务处，配置有专职服务人员共60余人，负责对顾客进行全方位和全过程的系统服务工作。主要包括以下内容： 1、按合同要求，对产品进行接货、分运、安装、调试、开通和验收。 2、以合同为源头，建立完整的客户档案，对客户进行全方位、全过程的跟踪服务。 3、每年制定并实施顾客回访计划，对产品的使用和维护运行的质量状况进行回访服务，在产品的寿命期内实行产品的终生跟踪服务。 4、产品在符合技术要求的情况下使用，保修期内的所有服务均是服务。 5、故障响应流程：产品在使用过程中出现故障，可以直接联系各营销处，也可以直接联系公司服务部。营销处或公司服务部接到顾客质量信息反馈后，2小时内给予明确答复；需要派人到现场处理的，以快速度到达服务现场。响应标准如下表：

服务距离	到达现场时间
100公里以内	6小时
101—500公里	12小时
500公里以上	24小时

各地营销处备有部分产品、连接件和电池的检测和维护设备、工具等，以保证在短的时间内为客户更换故障产品。 故障处理时限：确认产品故障需要更换后，在5 - 10日内，提供同档次的全新产品到顾客使用现场。 6、故障的处理方式：在产品保修期内，无论遇到什么原因造成的产品质量问题，本着不中断顾客正常使用产品为原则，先保证系统正常运行，再实事求是的落实原因，妥善解决；如为我公司产品质量问题，我公司将进行更换；如为顾客使用原因造成的故障，双方协商解决。 7、根据合同要求、顾客需求或市场需要，采取灵活多样的形式举办技术交会议，及时为顾客进行产品使用和维护方面的技术培训。主要形式包括：提供上门的技术交流讲座，邀请客户参加技术

讲座和展览会，同客户进行技术及商务交流会议等。

8、在特殊情况下，我公司可以派人现场值守。