

分流器FL-2-300/75MV直流分流器

产品名称	分流器FL-2-300/75MV直流分流器
公司名称	温州精英仪表电器有限公司
价格	面议
规格参数	应用范围: 种类:可调电感 品牌:JYINS/精英
公司地址	浙江省乐清市柳市镇环城东路精英仪表大厦
联系电话	86-0577-62792655 4000215560 13505873683

产品详情

一.产品用途：分流器广泛用于扩大仪表测量电流范围，均可用于通讯系统电子整机自动化控制的电源等回路作限流.均流.取样.检测作用，使用条件为 b 组。

二.主要技术参数：

1.准确度等级：5~4000a:0.5级,5000a~10000a:1级。

2.使用环境条件：-40~+60 ，相对湿度 95%（35 ）

3.耐机械性能：能承受加速度为 70 米/秒及冲击频率每分钟 80~120次 6 小时的运输颠簸。

4.超载性能：额定电流 120%，2 小时。

5.电压降：50mv,75mv,100mv,200mv,300mv.

6.负载下发热：温升变化趋稳定电流 50a 以下不超过 80 。 额定电流 50a 以上不超过 120 。

三.分流器型号表示规则：

fl-2 200a 75mv 0.5%

（型号）（电流）（压降）（精度）

四：外观尺寸图：

本产品的应用范围是测量，种类是可调电感，品牌是JYINS/精英，型号是FL-2（300A），封装形式是功率电感，绕线形式是多层平绕式，导磁体性质是铜芯，磁芯形状是柱形，工作频率是高频，骨架材料是陶瓷，允许误差是0.5，额定电流是3000A（mA），标称电压是75（V），产品认证是CE，加工定制是是