

# 600mm风机风量控制器 2024欢迎访问集团股份

产品名称	600mm风机风量控制器 2024欢迎访问集团股份
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	2000.00/米
规格参数	型号: 800 材质:铁/钢 产地:山东
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西500米
联系电话	13287342734 13287342734

## 产品详情

600mm风机风量控制器 2024欢迎访问集团股份 600mm风机风量控制器2024欢迎访问集团股份

风筒风量调节器又叫调风门，是通风系统中用来调节管路风量的，也可用于新风与回风的混合调节。V锥传感器和差压变送器组成的V锥流量计V锥流量计是一种全新的差压式流量测量装置，它以独特的边壁逐步收缩节流方式，一改传统节流装置的几乎所有的缺点，是差压流量计性成果。其原理与其他差压式流量计一样，是经典的密闭管道中能量守恒原理和流动连续性原理，并具有自整流、自清洗、自保护功能；直管段要求极短，无积污、堵塞，可保持长期稳定性；锥体后端高频低幅的小噪声使测量下限相对很低，从而使量程比达15：1；其永久压损只及孔板的1/3和文丘里管相似。气压罐：其作用与通常2次增压供水设备中的气压罐相同，标准产品设计中采用隔膜微型气压罐，主要利用其保压功能，有利于设备的智能化自动节能控制。变频控制柜：可选择采用全变频技术方案，即所有水泵均采用变频拖动，也可采用部分变频技术方案（只有一台泵为变频调速拖动）。旁通管路：如果市政供水平时满足水气要求，仅在供水高峰时压力不足，可加载旁通管路，使市政直接供水与增压供水自动切换运行。运行说明当市政管网高压时，设备处于停机状态，市政水源通过水源罐、旁通管路直接向用户管网供水。一般水源低于或等于泵的摆放位置时，就需要泵有自吸能力。仪器仪表行业经常使用微型水泵进行流体转移，具有良好自吸能力的微型真空水泵大有用武之地。微型真空水泵在吸入行程时，泵腔内会产生一定的真空度，当地大气压与泵腔内压力之差（即相对真空度）推动流体进入泵腔，在泵的排出行程时压出流体。相对真空度换算成水柱既是吸程。国内先进的气海调速微型真空水泵由于结构设计合理，体积相当小，吸程却可以达到3m。微型真空水泵不同于离心泵，一般在计算吸程时不用计算汽蚀余量。