

600mm风筒风量调节装置 2024欢迎访问实业集团

产品名称	600mm风筒风量调节装置 2024欢迎访问实业集团
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	2000.00/米
规格参数	型号: 800 材质:铁/钢 产地:山东
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西500米
联系电话	13287342734 13287342734

产品详情

600mm风筒风量调节装置 2024欢迎访问实业集团 600mm风筒风量调节装置2024欢迎访问实业集团

风筒风量调节器又叫调风门，是通风系统中用来调节管路风量的，也可用于新风与回风的混合调节。ATAGO便携式数显粘度计VISCO耐用，维护简单。便携式粘度计:简单三步骤可快速安装及卸除转子在使用ATAGO便携式数显粘度计VISCO测量粘度的时候，要注意以下事项：粘度计在初次使用的过程，要注意粘度计的性能指标，必须按照说明书规定的规格来进行粘度计的操作。测量过程中，要注意被测对象物体的温度。温度太高或太低，都有可能造成测量数据的不准确性。选择正确的转子或旋转速度。操作时，要根据粘度计的型号，来选择适当的转速读数。比表面积、孔径、孔体积测试仪器介绍KUBO-X1比表面积及孔径分析仪是一款针对于微孔领域的高性能物理吸附分析仪；拥有先进的技术、卓越的品质、更的理论模型及优良的测试精度，满足科研、学术探讨等多方面应用需求；仪器配备多量程压力传感器、多组进口真空泵、3.5L大容量杜瓦瓶和独立8站式样品真空脱气站。仪器性能优势:分析性能优越断电数据保护功能主机嵌入稳定的windowsCE触控系统,拥有双控制系统独有的压力测试B-ST技术的气路结构设计，实现了物理吸附分析技术的超越配置先进的分子泵组为微孔测试提供硬件保障2.煤孔比表面积的特点用多点BET法与BJH法获得煤样总比表面积比较接近，BET法获得的总比表面积为.774-3.9m²/g，BJH获得的总比表面积为.654-3.249m²/g。【巴氏杀菌机特点】：1)设备所有产品接触的部件均用SUS34/SUS316 L不锈钢制造，套管垫圈和密封件采用食品级橡胶制成，产品管件连接采用卫生管接件，符合国家卫生部分要求的食品安全检测标准2)卫生级泵循环；蒸汽加热和电加热供选择；三层罐带夹套，聚氨酯作为隔热材料；外接冰水和自来水以供产品冷却；上海科劳牌巴氏杀菌机配有两个罐，一个罐杀菌，一个罐冷却，可实行连续生产；具有杀菌效果好，噪音小，速度可调经久耐用，安全可靠，温度自动控制和调节，操作简单方便；有部件置于不锈钢机架上，移动方便，维修方便等特点。CPU是整个控制电路的指挥中心，它是把接收到的各种指令和检测到的数据进行判别后发出相应的指令性计划，以控制各电路及设备工作，并输出显示信号。CPU损坏则整机不工作。检修方法：因为CPU正常工作的必要条件为：电源电压+5V、复位电压、时钟脉冲信号，这三个条件缺一不可，否则CPU就不能正常工作。所以，可用万用表检测其工作条件的电压，若电压值正常，整机不工作，即可判断CPU芯片损坏。显示电路显示电路一般有发光管、荧光管显示，由系统控制电路驱动，以显示系统的各种工作状态。