风机风量调节器 风机风量控制装置 集团股份

产品名称	风机风量调节器 风机风量控制装置 集团股份
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	2000.00/米
规格参数	产地:山东 材质:铁/钢 控制:手动
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西500米
联系电话	13287342734 13287342734

产品详情

风机风量调节器 风机风量控制装置 集团股份 山西忻州风机风量调节器风机风量控制装置集团股份
风量调节器的特点： （1）对开多叶风量调节器接管尺寸与全国通风管道标准化规
定的矩形风管尺寸相同。 （2）风量调节器叶片为对开式和顺开式，在通风、空气调节
、空气净化系统中作为调节器。 （3）通过试验测定，风量调节阀的气密性好，其相对漏风量
在5%左右，调节性能好。 YTP-1/15SF法兰连接同上YTP-6螺纹连接用于测量强腐蚀性介质的压力。如：，，等。内部填充工作液硅油根据客户需求填充结构原理隔膜压力表适用于测量强腐蚀、高温、高粘度、易结晶、易凝固、有固体浮游物的介质压力以及必须避免测量介质直接进入通用型压力仪表和防止沉淀物积聚且易清洗的场合。下面红旗仪表就隔膜压力表的发展历史、发展趋势、及实际应用等方面来做介绍。当测量介质的压力P作用于隔膜，则隔膜产生变形［2］，压缩压力仪表测压系统的密封液，使其形成P-P的压力。 ISG型管道泵泵轴为电机加长轴，解决了常规泵的同心度问题，运行平稳，振动小，噪声低，使用寿命长、维修量低。在安装及维修方面：IS型离心泵进出口大小不同并成直角线，安装及维修麻烦。ISG型管道泵进出口相同并在同一直线上，可象阀门一样安装在管路的任何位置上，安装及维修方便。综合上述：ISG型管道泵具有IS型离心泵的所有功能，并具有IS型离心泵无可比拟的优越性，是IS型离心泵替代的必然趋势。ISG型与SG型管道泵比较：ISG型管道泵采用ISO2858标准和JB/T5328-93国家标准设计制造。改善2R的性能，可舔加微量台金元素。1.I.2条又规定“ 热压力加工用钢的含铜量应不大于.2％ ”。钢时用锰铁脱氧使锰残留在钢中。一般而言，锰是有益元素。锰主要溶于铁索体中而使铁索体强化，另外，锰还能增加珠光体的相对量并使其细化，因而锰能提高钢的强度。但过高的含锰量对焊接性能不利。考虑到钢的综合性能，锰的含量与碳的含量应适当匹配。因此.GB713标准中的2g钢板和GB6654标准中的2R钢板的含碳量比其它两种钢有所降低，规定为≤O.2—.22%，而其含锰量的上限比其它两种钢有所提高，分别规定为.5—.9%、.4—.9%。 DHG系列电热恒温鼓风干燥箱在对物料进行干燥时温度稳定，普遍运用于科研单位、专业院校、工矿企业、电子、电工及汽车、、通讯等各种恒温适应性试验。一般性发生的故障有以下几点；恒温干燥箱温控系统失控感温损坏或温度传感器固定脱落，处理方法：热敏电阻或者是固定传感大路；控温系统其他部件故障，可用排除法找出故障原因；恒温干燥箱加热指示灯不亮灯泡接触不良；灯泡坏了；加热系统出故障；恒温干燥箱打开加热开关不加热开关与线路脱焊；镍铬丝断路；控温旋钮指在零位；打开设备箱内温度不升设定温度低，调整设定温度；温度传感器连接线松动，拧紧传感器连接线螺母；电加热器坏，换电加热器；温度控制器坏掉了，换温度控制器；发

生故障后不要着急，关键是找出事故的原因，逐步解决，不要盲目的进行维修，好是与厂家取得联系后对故障进行处理。 不锈钢泵是靠其表面形成的一层极薄而坚固细密的稳定的富铬氧化膜(防护膜)，防止氧原子的继续渗入、继续氧化，而获得抗锈蚀的能力。一旦有某种原因，这种薄膜遭到了不断地破坏，空气或液体中氧原子就会不断渗入或金属中铁原子不断地析离出来，形成疏松的氧化铁，金属表面也就受到不断地锈蚀。这种表面膜受到破坏的形式很多，日常生活中多见的有如下几种：不锈钢表面存积着含有其他金属元素的粉尘或异类金属颗粒的附着物，在潮湿的空气中，附着物与不锈钢间的冷凝水，将二者连成一个微电池，引发了电化学反应，保护膜受到破坏，称之谓电化学腐蚀。