

荆门回收基恩士光电开关

产品名称	荆门回收基恩士光电开关
公司名称	苏州方泓物资回收有限公司
价格	5500.00/个
规格参数	类型:传感器 型号:7311 产地:进口
公司地址	江苏省苏州市苏州园区
联系电话	15262666697 15262666697

产品详情

回收SMC 气缸 CXSM CXSJM MGPM MGJ CDU 系列 (CXSM10-20 CXSM10-10 CXSM15-20 CDU10-10D CDU16-10D 回收康耐视读码器, COGNEX采集卡激光传感器各地回收基恩士激光传感器, 回收基恩士光纤放大器, 回收基恩士控制器, 回收SMC气缸、回收SMC滑台气缸、回收SMC旋转气缸、回收SMC薄型气缸、回收SMC手指夹爪,回收SMC调速阀,回收SMC气动开关9.台达: PLC,编程控制器, 触摸屏, 变频器等台达系列回收LK-G80 CCD KEYENCE 基恩士 激光位移传感器, 大量回收SMC收购SMC产品磁性开关电磁阀SY7120-5LZD-02, SY5120-4LZD-01,VK332-5G-M5, VK334-5G-M5, , SY5120-5LZD-01, SY3120-5LZD-M5, SY9120-5LZD-03, SY3120-5LZD-C6、VT307-5G-01 磁性开关 D-M9B; D-M9N; D-C73; D-Z73; D-A93; D-Y7BA; D-A54; D-M9P; D-Y59B; D-M9BV,D-Z76,D-Z80,D-R731,D-R732,D-97,D-C76,D-F8N。节流阀AS1201F-M5-04; AS1211F-M5-04; AS1211F-M5-06; AS2201F-01-04S; AS2201F-01-06S; AS2201F-02-08S等等。JA30-10-125;G46-10-02,G27-10-R1; AN 103-01, AN120-M5,AN500-06, ASN2-01; RB0806S, RB1412S,RB1007S, M-5ALU-4, ZH10BS-06-06, VH K2-06F-06F等等。气动手指气缸MHZ2-10D, MHZ2-16D, MHZ2-20D, MHZ2-25D, MXQ12-30AS, CX SM15-30, CXSM15-20, CXSM10-30, , MXH6-30,CDU10-5D,CDU10-10D,CDU16-5D,CDU16-10D等等。快速接头KQ2H04-M5, KQ2H06-00, KQ2H04-06, KQ2H06-08, KQ2H08-02S, KQ2T04-00, KQ2T06-08, AW20-02,AW20-01,AR0-02,IR1010-01,IR2020-02,IR2010-02等等 要求: 原装正宗、全新带包装的(如没有包装请说明); 价格要合理, 争取长期合作.ISE30, ISE40, ZSE30, ZSE40等等所有SMC压力开关。我国电力装备和电力生产工业发展迅猛。每年新增发电装机容量增长速度都超过8%, 预计到2020年装机容量将达到8亿kW。但是按人均对电力的占有量, 我国则远远落后于发达国家。由于相关工业发展空间很大, 因此高压低压成套电器设备有巨大市场需求。P柱接随仪表配来的20m纯铜导线, 导线另一端接插针。C柱接随仪表配来的40m纯铜导线, 导线的另一端接插针2。接地电阻测试仪设置的技术要求接地电阻测试仪应放置在离测试点1~3m处, 放置应平稳, 便于操作。每个接线头的接线柱都必须接触良好, 连接牢固。两个接地极插针应设置在离待测接地体左右分别为20m和40m的位置; 如果用一直、线将两插针连接, 待测接地体应基本在这一直线上。不得用其他导线代替随仪表配置来的5m、20m、40m长的纯铜导线。

10、手动阀类: