

环保贴片轻触开关,贴片防水轻触开关,4.5*4.5*3

产品名称	环保贴片轻触开关,贴片防水轻触开关,4.5*4.5*3
公司名称	东莞市桥头隆运电子材料经营部
价格	面议
规格参数	品牌:东莞市隆运电子有限公司--专业生产轻触开关-波动开关等 型号:2609
公司地址	广东 东莞市 桥头镇田新牛巷口55栋
联系电话	076981024255 13580758787

产品详情

拨动开关按照允许通过的电流的大小，拨动开关分为：小电流拨动开关和大电流拨动开关。我们隆运电子商作为一家专业的为我们的客户提供各类开关的厂家，我们现在就来跟大家介绍一下我们公司生产的大电流拨动开关。

大电流拨动开关它的额定电流高至5a,且采用环氧树脂密封，故为大电流密封型拨动开关。它的端子形式有多种，触点材质有镀银、金两种，开关功能多样。所以，对此细分种类较多。广泛应用于电器、机械中。像医疗机械，美容设备，及一些电子产品中。

质量是企业发展的生命，只有严格把控质量，才能真正的让企业走得更高，更快，更远。我们隆运电子始终坚持以质量求发展，以品质服务客户，我们有理由相信，我们隆运会是你最安心，最值得的合作伙伴！

轻触开关产品配件分类：

产品高度 (l)

4h, 4.3h,4.5h, 4.8h, 5h ,5.5h, 6h ,6.5h ,7h ,7.5h.,8h, 8.5h, 9h, 9.5h, 10h, 10.5h, 11h, 11.5h, 12h, 12.5h, 13h,13.5h, 14h, 14.5h 15h , 16h,17h,18h,19h

面 板

1.铁面板 , 2.铜面板 , 3.塑料面板

弹 片

1.国产 , 2.进口 , 3.不锈钢

弹片克力

1. $100g \pm 20g$ 2. $180g \pm 20g$ 3. $260g \pm 20g$ 4. $320g \pm 20g$

5. $520g \pm 20g$

轻触开关系列主要技术指标

使用温度范围

-25 ~ +85

耐压

av 250v(50hz)/min

额定负荷

dc 12v 0.1a

动作力

$1.3 \pm 0.5n$

接触电阻

0.03

寿命

100000次

绝缘电阻

100m

注：高度尺寸可按用户要求任意选择

本产品的加工定制是是，品牌是东莞市隆运电子有限公司--专业生产轻触开关-波动开关等，型号是2609，种类是墙壁型