

不锈钢风筒风量控制器 2024欢迎访问实业集团

产品名称	不锈钢风筒风量控制器 2024欢迎访问实业集团
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	2000.00/米
规格参数	型号: 800 材质:铁/钢 产地:山东
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西500米
联系电话	13287342734 13287342734

产品详情

不锈钢风筒风量控制器 2024欢迎访问实业集团 不锈钢风筒风量控制器2024欢迎访问实业集团

风筒风量调节器又叫调风门，是通风系统中用来调节管路风量的，也可用于新风与回风的混合调节。管路阻力过大，泵选型不当。相当的排除方法：检查、去处堵塞物。调整电机方向，紧固电机接线。拧紧各密封面，排除空气。打开泵上盖或打开排气阀，排尽空气。停止检查、调整（并网自来水管和带吸程使用易出现此现象）。减少管路弯道，重新选泵。水泵流量不足。先按原因检查。管道、泵流道叶轮部分堵塞、水垢沉积，阀门开度不足。电压偏低。叶轮磨损。相应的排除方法：先按排除。一般情况下，除尘布袋时逐渐磨损的，导致磨损的原因是粉尘的磨削力，高温引起的滤料蜕变和化学物质的腐蚀，当粉尘的磨削力很强时，除尘布袋底部磨损为严重，体系容量的添加引起过滤速度也能加快磨损。除尘器不能运用破损的除尘布袋进行工作。不然会导致除尘器的作废。当单个布袋发作小面积破损时，可以用旧的布袋或相同资料新滤布将破洞补上使用，补洞的方法就是运用有机硅橡胶混合料进行粘结，只需粘结剂的运用温度、化学功能与工艺情况相适应即可。不锈钢外壳产品生产成型后都是本色外表，当然也会根据客户的要求给机柜图上颜色，常见的给机箱上色的方法是：低温着色法。低温着色法又分为电化学着色法和化学着色法。电化学着色法是按施加电信号的方法又可分为电流法和电位法。电化学着色法的优点就是不锈钢外壳颜色的可控性及重现性都很好，受不锈钢表面状况的影响较小，而且处理温度较低，有些工艺可以在室温下进行，对环境的污染程度也较轻。化学着色法又有碱性化学着色法和酸性化学着色法，碱性化学着色法除了化学着色法以外还有一种是硫化法，就是在不锈钢表面经过活化后，再浸入含有氢氧化钠和硫化物的溶液中硫化生成黑色、美观的硫化膜，但耐蚀差，需涂罩光涂料。