

1000mm风机风量控制装置 2024欢迎访问实业集团

产品名称	1000mm风机风量控制装置 2024欢迎访问实业集团
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	2000.00/米
规格参数	型号: 800 材质:铁/钢 产地:山东
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西500米
联系电话	13287342734 13287342734

产品详情

1000mm风机风量控制装置 2024欢迎访问实业集团 1000mm风机风量控制装置2024欢迎访问实业集团

风筒风量调节器又叫调风门，是通风系统中用来调节管路风量的，也可用于新风与回风的混合调节。DWF系列带式干燥机DWF系列带式干燥机属喷射气流带式干燥类型，热风以孔束流由上下同时喷向输送带上的物流，由于喷射气速高达15m/s以上，故对流传热的膜极薄，传热系数大，干燥速度快。DWF系列带式干燥机用于不透气类物料时，上面喷射气流仍返回上面，下面喷出的气流仍返回下面，在参与循环。对透气性物料气流束具有强穿透性及在物料内部的扩散性。使用热源可以是蒸汽、电加热、热风炉及燃油烟道气等。DWF型喷射气流带式干燥机主要用于纤维板，石膏板，纸箱板，纸浆膜，涂布干燥等，也适用于片状物料及一些特殊物料的干燥。TEED—21K超温报警温控仪输出信号控制PLC整个程序的运行，铂电阻PT1测试信号至报警温控仪与超温报警设置温度值进行比较，当实际温度值低于设定值时，输出控制信号给PLC，PLC程序正常运行。当实际温度值超过设定值时，输出控制信号给PLC，PLC关闭运行程序。故超温报警的设置值一般要高于工作温度的设定值。热风循环烘箱的保湿性和安全性是有保障的，它的运转很平稳，物料干燥的也较为均匀，能够自动的调节相应的温度，智能方便。一部分未被捕集的尘粒也由此逃逸。对于捕集、分离5-1m以上的粉尘效率较高。影响除尘骨架运行因素：除尘骨架的直径、气体进口以及排气管形状与大小为重要的影响因素。气体参数对除尘骨架性能的影响：包括气体流量的影响，气体含尘浓度的影响，气体含湿量的影响，气体的密度、黏度、压力、温度的影响等。除尘骨架内壁粗糙度的影响：浓缩在壁面附近的粉尘微粒，会因粗糙的表面引起旋流，使一些粉尘微粒被抛入上升的气流，进入排气管，降低了除尘效率。