

矿用铁质风机风量调节器 2024欢迎访问集团股份

产品名称	矿用铁质风机风量调节器 2024欢迎访问集团股份
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	2000.00/米
规格参数	型号: 800 材质:铁/钢 产地:山东
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西500米
联系电话	13287342734 13287342734

产品详情

矿用铁质风机风量调节器 2024欢迎访问集团股份 矿用铁质风机风量调节器2024欢迎访问集团股份

风筒风量调节器又叫调风门，是通风系统中用来调节管路风量的，也可用于新风与回风的混合调节。不锈钢泵是靠其表面形成的一层极薄而坚固细密的稳定的富铬氧化膜(保护膜)，防止氧原子的继续渗入、继续氧化，而获得抗锈蚀的能力。一旦有某种原因，这种薄膜遭到了不断地破坏，空气或液体中氧原子就会不断渗入或金属中铁原子不断地析离出来，形成疏松的氧化铁，金属表面也就受到不断地锈蚀。这种表面膜受到破坏的形式很多，日常生活中多见的有如下几种：不锈钢表面存积着含有其他金属元素的粉尘或异类金属颗粒的附着物，在潮湿的空气中，附着物与不锈钢间的冷凝水，将二者连成一个微电池，引发了电化学反应，保护膜受到破坏，称之为电化学腐蚀。

袖珍便携：适用于机械作业现场及野战条件下的动态检测。电源方便：电瓶供电6V~3V，适应于不同电瓶电压车型。测试巧妙：信号提取独特，测试数据，界面设计合理。抗干扰强：良好的电磁兼容和结构设置使抗干扰能力强大。真彩液晶显示：触摸式高清TFT真彩显示屏、界面清晰、检测操作易上手。存储量大：设置数据记忆功能，存储大量测试数据。操作简便：有测试方法、注意事项、结果分析的操作提示。图文双显：测试结果数字显示，波形实时观测，锁定分析。

蝶阀检修装配后，应按要求进行密封性能试验。每次检修后，应将情况详细记录以备查考。信号蝶阀调整及接线方法蜗轮传动装置使用调整及接线方法打开电器开关箱罩，根据电器控制要求把电缆的芯线接到相应的端子，并密封好电缆进口，同时把电缆固定，以防止外力牵动时损坏电缆接线。当阀门在全关位置时，顺时针转动下面的关向凸轮，是凸轮刚好触动微动开关（可以听到咔哒声），然后旋紧凸轮上的螺钉固定凸轮。当阀门在全开位置时，逆时针转动上面的开向凸轮，用与上述相同的方法调整好开向凸轮。