

热缩管 黑色 直径1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/12/14/20/0.6-50mm

产品名称	热缩管 黑色 直径1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/12/14/20/0.6-50mm
公司名称	中山市兴诚绝缘材料制品有限公司
价格	.15/米
规格参数	规格:0.8-120MM 耐温:125度 颜色:黑,白,黄,蓝,绿,透明
公司地址	中山市黄圃镇兴圃大道中51号
联系电话	13481737703

产品详情

环保阻燃型热收缩套管是用环保系柔、阻燃、辐照交联聚烯烃复合物制成之优质环保型热收缩套管，通过UL及CSA认证。广泛应用于线缆绝缘保护、端末哉连接处的绝缘处理或应力解除，线材加工的被覆与绝缘保护，焊点保护、电子元器件的包覆，电阻、电容的绝缘保护，金属产品的防锈、防腐蚀处理，电线标示或标色等。其价格便宜，使用方便是目前电工电子电器产品中使用较多的热缩管产品。

特点 收缩比2:1 3:1 低温收缩 柔软、高阻燃 优异的物理、化学及电学性能 不含氯化物PCBs、PCPs及多溴联苯PBBs、多溴氧化联苯PBBOs、多溴联苯醚PBBEs、PBDEs等对环境有害的物质，符合欧洲RoHS环保指令及SONY SS00259标准的环保要求。 可提供多种规格及颜色

温度范围：-55 ~ 125 ；

耐温等级：125 ；额定电压：600v ；

完全收缩温度：110 收缩比率：横向收缩率 50%，纵向收缩率 8%；产品颜色：黑色；使用窍门：小直径且较短的可以用打火机来完成收缩；大直径或较长数量多的热缩管，可用热风筒/热风枪进行批量收缩处理；产品特点：具有优良的阻燃、环保、绝缘、柔软、性能稳定、收缩温度低,收缩快等优点；应用范围：广泛应用于电线连接，焊点保护，电线端部、线束、电子器件防护和绝缘处理；金属产品的防锈、防腐蚀处理，电线标示或标色等。

