

扬州 废气处理设备做玻璃钢净化塔的厂家 按需定制

产品名称	扬州 废气处理设备做玻璃钢净化塔的厂家 按需定制
公司名称	江苏格菲普玻璃钢有限公司
价格	21849.00/套
规格参数	品牌:格菲普 型号:需定制 产地:常州
公司地址	常州市武进区前黄镇农场村
联系电话	19850295801 19850295801

产品详情

玻璃钢净化塔成本低、加工容易、不锈不烂、重量轻，因此成为今后脱硫塔的发展趋势。除此之外，玻璃钢脱硫塔的优点还有：

1、玻璃钢(FRP)轻质高强；

相对密度在1.5-2.0之间，只有碳钢的1/4-1/5，可是拉伸强度却接近，甚至超过碳素钢，而比强度可以与合金钢相比。因此，在航空、火箭、宇宙飞行器、高压容器以及在其他需要减轻自重的制品应用中，都具有成效。某些环氧FRP的拉伸、弯曲和压缩强度均能达到400Mpa以上。

2、玻璃钢(FRP)耐腐蚀性能好；

FRP是良好的耐腐材料，对大气、水和一般浓度的酸、碱、盐以及多种油类和溶剂都有较好的抵抗能力。已应用到化工防腐的各个方面，正在取代碳钢、不锈钢、木材、有色金属等。

3、玻璃钢(FRP)电性能好；

是优良的绝缘材料，用来制造绝缘体。高频下仍能保护良好介导性。微波透过性良好，已广泛用于雷达天线罩。

4、玻璃钢(FRP)热性能良好；

FRP热导率低，室温下为1.25-1.67kJ/(m·h·K)，只有金属的1/100-1/1000，是优良的绝热材料。在瞬时超高温情况下，是理想的热防护和耐烧蚀材料，能保护宇宙飞行器在2000℃以上承受高速气流的冲刷。

5、玻璃钢(FRP)可设计性好；

(1)可以根据需要，灵活地设计出各种结构产品，来满足使用要求，可以使产品有很好的整体性。

(2)可以充分选择材料来满足产品的性能，如：可以设计出耐腐的，耐瞬时高温的、产品某方向上有特别高强度的、介电性好的，等等。

6、工艺性优良；

(1)可以根据产品的形状、技术要求、用途及数量来灵活地选择成型工艺。

(2)工艺简单，可以一次成型，经济效果突出，尤其对形状复杂、不易成型的数量少的产品，更突出它的工艺优越性。

应用废气净化塔的情况下先开循环水泵2-3分钟，再启动鼓风机，关闭设备先要停鼓风机1-2分钟后，再停循环水泵。应当根据具体情况开展按时维护，塔体底部贮水池内液态酸碱度有机废气处理，超过标准时，应拆卸底部贮水池中的消化吸收液。其他检查盘类自喷嘴和填充物的堵漏情况，如果有塞住的情况，必须对其开展梳理。

除此之外在制药厂和大中小型机械设备厂还可以看到该设备的影子，该设备能够对工业化生产生产加工中的废弃物乙炔气体和浓度值较高的微小细颗粒物开展解决，能够在对污水处理的有机废气开展清理。较为下，玻璃钢净化塔设备能够内部的安全出口设置能够让灰尘历经离心式风机到达设备的管理方法位置，开展立融解解决。

- 1、宜设备在高过地面100毫米上下的混凝土大部分，离心式水泵、离心式风机应按标准另做混凝土根基。
- 2、运输设备时要留意维护，不好碰损身体及预制构件。
- 3、原装时，本公司根据详尽情况，采用按段包装运输，由本公司派工作人员到现场设备调整。
- 4、工作在户外的，冬天解决底部蓄水池方向并留意防冻。
- 5、底部蓄水池有液位显示器标志，应用前尽可能按液们标志引入消化吸收液。应用全过程中应留意填补消化吸收液。
- 6、应用前先开循环水泵2-3分钟，再启动鼓风机电机，关闭设备先要停鼓风机电机1-2分鐘后，再停循环水泵。

玻璃钢净化塔应依据应用状况按时查验塔架底端蓄水池内液态酸碱性深层及排气管有机废气处理水平，越过规范时。应更换底端蓄水池中的消化吸收液，应按时开展维修，查验盘类自喷管和填充料的封堵状况，并对其开展清理。

如果您需要玻璃钢喷淋塔或其他玻璃钢产品，欢迎联系江苏格菲普玻璃钢有限公司。我们将优质的产品和服务，为您的项目提供支持和解决方案。

主营业务:

o 玻璃钢喷淋塔

。 玻璃钢生物除臭塔

。 玻璃钢拱形盖板

o 玻璃钢储罐

。 玻璃钢废气净化塔

。 玻璃钢活性炭(纤维)吸附塔

。 玻璃钢管道

。 玻璃钢水箱

o 玻璃钢洗涤塔

。 玻璃钢生物滤池

。 玻璃钢吸收净化塔

。 玻璃钢化粪池